

Projektor Vivitek DU857 + NovoConnect B360

Produkt archiwalny

W zestawie:

- + Projektor Vivitek DU857
- + NovoConnect B360



OPIS



Projektor DU857 nadaje się do instalacji w salach konferencyjnych do zastosowań profesjonalnych. Model DU857 zapewnia wyjątkową wydajność dzięki rozdzielczości WUXGA i wysokiej jakości obrazu dzięki jasności 5,000 lumenów i kontrastowi 15 000:1. Waga 3,4 kg i elastyczny 1,5krotny współczynnik powiększenia pozwalają na łatwe przenoszenie pomiędzy różnymi salami konferencyjnymi i sprawiają, że idealnie sprawdza się w podróży. Dzięki zaawansowanej technologii kolorów, wielu trybom i funkcjom sprzętowym projektor zapewnia trwałe, niezawodne i precyzyjne wyświetlanie kolorów, oferując optymalną jakość obrazu w każdym środowisku.

Najważniejsze cechy

- Technologia DLP® BrilliantColor™ zapewnia wysoką jakość obrazu
- Jasność 5000 ANSI lumenów oraz nawet 4000 godzin pracy lampy w trybie Eco
- Łatwe sterowanie obrazem dzięki pionowej i poziomej korekcji Keystone oraz korekcji rogów.
- 1,5x zoom ułatwiający instalację projektora
- Możliwość zasilania urządzeń peryferyjnych z portu USB-A (5V/1.5A) pozwala na połączenie akcesoriów podłączanych do złącza HDMI, takich jak bezprzewodowe przystawki do przekazywania obrazu np. z serii NovoConnect: NC-X300, NovoPro i NC-X700 itp.
- Nowe menu On-screen display (OSD) usprawnia użytkowanie i poprawia zarządzanie parametrami obrazu
- viviBlack wzmacnia poziom czerni zwiększając dzięki temu kontrast
- Możliwość zarządzania i sterowania projektorem przez sieć LAN
- Design i komponenty przyjazne środowisku

NovoConnect B360 to niewielkie urządzenie pozwala się cieszyć **obrazem Full HD** przekazywanym do projektora w niezwykle wygodny

sposób, bo **bezprowadowo**. Wystarczy podłączyć NovoConnect do projektora, aby nawiązać z nim bezprzewodowe połączenie z komputera, tabletu, lub telefonu i zacząć prezentację.

Cechy produktu:

- Współpracuje z wieloma systemami operacyjnymi (Windows 7/Mac/iOS/Android)
- Obsługuje pliki PowerPoint, Word, Excel i PDF (zależnie od systemu operacyjnego)
- Zabezpieczenie kodem PIN
- Obraz w jakości Full HD, ograniczona liczba wyświetlanych klatek
- Możliwość połączenia nawet 64 użytkowników
- Wspiera rozwiązania JPEG, Tiff, Internetowe oraz oparte na chmurze (dropbox, webmail itp.)
- Możliwość podzielenia ekran na 4 części i jednoczesnego wyświetlania obrazu z wielu źródeł
- Możliwość wprowadzania notatek na ekranie (na żywo)
- Dwa tryby WiFi: klient i hotspot
- połączenie z urządzeniem wyświetlającym za pomocą HDMI
- gwarancja 2 lata

Specyfikacja techniczna:

- współpracuje ze wszystkimi projektorami Vivitek wyposażonymi w wejście HDMI
- CPU: ARM Cortex A9, Video Decoder/Encoder (H.264, VC-1, VP8)
- RAM: DDR 1024MB
- Pojemność dysku: 4GB (eMMC Flash), slot na kartę micro SD
- Wejścia/Wyjścia: USB (typ A), mikro HDMI, slot na kartę micro SD, mikro USB (5V 2A)
- Waga: 52g
- Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 93 x 56 x 16 mm



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	15000:1
Jasność źródła światła	5000 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	38 dB (tryb normalny) / 34 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	3000 h (tryb normalny) / 4000 h (tryb oszczędny) / 5000 h (tryb Dynamic Eco)
Współczynnik odległości	1.39 - 2.09:1
Moc/źródło światła	310 W
Obiektyw	F = 2.42 - 2.97, f = 20.70 - 31.05 mm
Zoom/Focus	1.5x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	26.7" - 334"
Odległość od ekranu	1.2 - 10 m
Szerokość obrazu	0,58 - 7,19 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.39 - 3.60 m

Wejścia wideo	2 x HDMI VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	Mini jack 3.5 mm dla pilota przewodowego RJ-45 RS232 Trigger 12V 2 x USB (a) zasilające (5V/1.5A) USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) BrilliantColor Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB) Stop klatka (funkcja freeze) Tryb symulacji DICOM Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zoom cyfrowy Łatwa wymiana lampy Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA
Wbudowany głośnik	10 W (mono)
Wyposażenie standardowe	Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Baterie do pilota Kabel zasilający
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	126 x 314 x 213 mm
Waga	3.4 kg
Gwarancja	3 letnia gwarancja na projektor / 1 rok lub 1000 godzin na źródło światła