

Projektor Vivitek DW855 + NovoConnect B360

Produkt archiwalny

W zestawie:

- + Projektor Vivitek DW855
- + NovoConnect B360



OPIS



DW855 to kompaktowy, przenośny projektor o wysokiej jasności, doskonałym odwzorowaniu kolorów i łatwym wyborem źródła sygnału. Projektor nadaje się do instalacji w salach konferencyjnych oraz do zastosowań profesjonalnych.

Zapewnia wyjątkową wydajność dzięki rozdzielczości WUXGA i wysokiej jakości obrazu - 5,500 lumenów i kontrastowi 15 000:1. Waga 3,4 kg i elastyczny 1,2-krotny współczynnik powiększenia pozwalają na łatwe przenoszenie pomiędzy różnymi salami konferencyjnymi i sprawiają, że idealnie sprawdza się w podróży. Dzięki zaawansowanej technologii, zapewnia trwałe, niezawodne i precyzyjne wyświetlanie kolorów, oferując optymalną jakość obrazu w każdym środowisku.

FUNKCJE I ZALETY

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ gwarantują żywy, wysokiej jakości obraz
- 5 500 lumenów wysokiej jasności i 4000 godzin żywotności lampy w trybie Eco
- Łatwa korekta obrazu za pomocą 4 ustawień geometrii narożników oraz poziomej i pionowej korekcji zniekształceń trapezowych
- 1,2-krotny współczynnik powiększenia zapewniający elastyczność instalacji
- Funkcja zasilania przez USB-A (5V/1,5 A) umożliwia podłączenie urządzeń multimedialnych z interfejsem HDMI lub urządzeń współpracujących bezprzewodowo NovoConnect: NCX300 i NovoPro
- Nowe menu sterowania na ekranie (OSD) ułatwiające obsługę i zwiększające kontrolę nad opcjami wyświetlania
- viviBlack zwiększa poziom czerni, zapewniając wyższy współczynnik kontrastu
- Obsługuje kontrolę przez sieć

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	15000:1
Jasność źródła światła	5500 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	36 dB (tryb normalny) / 31 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	3000 h (tryb normalny) / 4000 h (tryb oszczędny) / 5000 h (tryb Dynamic Eco)
Zużycie energii	410 W (tryb normalny), 320 W (tryb ekonomiczny), 0,5 W (tryb czuwania)
Współczynnik odległości	1.6 - 1.92:1
Moc/źródło światła	310 W
Zoom/Focus	1.2 x / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	25.3 - 318
Odległość od ekranu	1.2 - 10 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.83 - 3.40 m
Wejścia wideo	2 x HDMI VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 Trigger 12V USB (A) zasilające USB (b)
Funkcje projektora	BrilliantColor 3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Funkcja Własne Logo Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Stop klatka (funkcja freeze) Tryb symulacji DICOM Współpraca z Crestron RoomView

	Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Łatwa wymiana lampy
Wbudowany głośnik	10 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	213 x 314 x 126 mm
Waga	3.4 kg
Gwarancja	Standardowa gwarancja: 3 lat na projektor 1 rok lub 1000 h na lampę