

Projektor Epson EB-755F



Produkt archiwalny

OPIS

EB-755F to skalowalne, niedrogie urządzenie do wyświetlania informacji z obiektywem ultrakrótkiego rzutu.

Projektor o ultrakrótkim rzucie stanowi opłacalną alternatywę dla płaskich ekranów wszędzie tam, gdzie konieczne jest wyświetlanie wysokiej jakości obrazów w **rozdzielczości Full HD o rozmiarach do 120 cali**. Umożliwia prezentowanie treści informacyjnych w różnych otoczeniach, w tym na potrzeby gości sklepów, hoteli i innych.

Użytkownicy mogą za jego pomocą ożywić ściany, okna i małe przestrzenie, a nawet wyświetlać krótkie komunikaty, na przykład dotyczące zachowania

odpowiedniego dystansu w czasach epidemii.

KLUCZOWE CECHY:

Wszechstronny projektor do wyświetlania reklam. Kompaktowa i dyskretna konstrukcja z optyką o ultrakrótkim rzucie do małych przestrzeni.

Projekcja obrazów do 120 cali. Rozdzielczość Full HD, jasność 3600 lumenów oraz technologia 3LCD.

Niezawodność w działaniu bez serwisowania. Projektor laserowy niewymagający nakładów konserwacyjnych z 5-letnią gwarancją.

Łatwy montaż. Możliwość obrotu w zakresie 360 stopni, w tym projekcja pionowa.

Wszechstronne możliwości odtwarzania. Treści można odtwarzać bezpośrednio z nośnika USB.



Innowacyjne i efektywne kosztowo rozwiązanie

Zaawansowana technologia laserowa Epson jest wytrzymała, solidna i nie wymaga dużych nakładów obsługi. Opłacalne rozwiązanie oferuje jasne i żywe kolory, a oprócz tego jest w stanie pokazywać obrazy o dużych rozmiarach. Projektor można tak ukryć, aby prezentować ruchome obrazy, zaskakując i zachwycając odbiorców.

Duże obrazy z możliwością skalowania

EB-755F umożliwia wyświetlanie obrazów z możliwością skalowania obrazu do 120 cali, w rozdzielczości Full HD i z jasnością 3600 lumenów. Technologia 3LCD zapewnia jasne kolory i wysoką jakość obrazu.

Rozwiązanie wszechstronne i łatwe w montażu

To kompaktowe i lekkie urządzenie do wyświetlania informacji zapewnia elastyczność, która sprosta najbardziej surowym wymaganiom, jak również umożliwia wszechstronność zastosowania w wąskich albo trudnodostępnych przestrzeniach. Można go montować na ścianie, suficie, podłodze albo nawet zabudować tak, aby prezentowany obraz miał w sobie nutkę tajemniczości. Zastosowany układ optyczny ultrakrótkiego rzutu pozwala na wyświetlanie dużych obrazów z niewielkiej odległości, nawet w wąskich przestrzeniach takich jak witryny sklepowe. Dostępna jest również wersja w kolorze białym.

Elastyczne możliwości odtwarzania

Materiały można odtwarzać bezpośrednio z nośnika USB, wykorzystując wbudowaną funkcję odtwarzania oraz oprogramowanie Epson Projector Content Manager do tworzenia i obsługi list odtwarzania kontentu. Użytkownicy mogą podłączyć dwa albo więcej projektorów, co pozwala im wykorzystać wbudowaną funkcję łączenia krawędzi, oraz wyświetlić olbrzymi obraz na całej ścianie. Funkcja dzielenia ekranu z kolei

umożliwia użytkownikom łączenie wielu źródeł obrazu i wyświetlanie zróżnicowanych

treści w ramach jednego urządzenia.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Bezlampowy Ultrakrótkoogniskowy (UST)
Kontrast	2500000:1
Jasność źródła światła	3600 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2012
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	36 dB (tryb normalny) / 26 dB (tryb ekonomiczny))
Żywotność źródła światła	20000 (Tryb normalny) / 30000 (Tryb oszczędny)
Zużycie energii	255 W (tryb normalny) / 197 W (tryb ekonomiczny) / 0.5 W (w trybie czuwania)
Współczynnik odległości	0.26:1
Moc/źródło światła	Laser
Zoom/Focus	1.35x cyfrowy / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	3 st
Keystone poziomy (+/-)	3 st
Przekątna	65" - 120"
Odległość od ekranu	0.37 - 0.70 m
Szerokość obrazu	1.44 - 2.66 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.46 m
Wejścia wideo	3 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	Composite VGA (z jednego z wejść)
Wejścia audio	3 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 2 x USB (A) RJ-45 USB 2.0 USB (b)
Funkcje projektora	CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu)

	Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Dzielenie ekranu (PBP) Funkcja Własne Logo Stop klatka (funkcja freeze) Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zoom cyfrowy USB Display Kensington Lock Odtwarzanie plików z pamięci USB Sterowanie i zarządzanie przez sieć Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Bezprzewodowa transmisja danych (wymaga opcjonalnego WiFi dongle) Edge Blending (nakładanie krawędzi dwóch obrazów) Wbudowana pamięć Współpraca z Crestron RoomView Prezentacja bez PC (z USB)
Wbudowany głośnik	16 W
Wyposażenie standardowe	3 x Baterie do pilota Pilot Zasilacz
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	133 x 356 x 395 mm
Waga	5.7 kg
Gwarancja	60 miesięcy lub 12000 h. Klient zanosz do serwisu.