

## Projektor Epson EB-L255F



Produkt archiwalny



Model EB-L255F to innowacyjne i eksperymentalne rozwiązanie w zakresie **digital signage** to atrakcyjny cenowo, niezawodny i łatwy w użyciu sprzęt z najwyższej półki. Niezależnie od tego, czy jest to cykliczna informacja o społecznym dystansie, promowanie najnowszych wyprzedaży, czy też tworzenie autorskich rozwiązań reklamowych, które przykuwają uwagę gości, zakupowiczów, turystów i innych odwiedzających model EB-L255F służy jako swoisty pomost łączący klientów z markami i produktami.



#### **Innowacyjne i efektywne kosztowo rozwiązanie**

Zaawansowana technologia laserowa firmy Epson to solidne, niezawodne, elastyczne i proste w montażu rozwiązanie z zakresu digital signage. Projektor wyświetla jasne i żywe kolory, a oprócz tego jest w stanie pokazywać obrazy o dużych rozmiarach.

#### **Duże projekcje z możliwością skalowania**

EB-L255F umożliwia wyświetlanie projekcji z opcją skalowania obrazu do 500 cali, rozdzielczości Full HD i z jasnością 4500 lumenów. Technologia 3LCD zapewnia jasne kolory i wysoką jakość obrazu nawet w jasnych przestrzeniach.

#### **Wszechstronne rozwiązanie, łatwe w montażu**

To eleganckie i starannie zaprojektowane urządzenie do wyświetlania treści zapewnia elastyczność, która sprosta najbardziej wymagającym oczekiwaniom, jak również umożliwia zastosowanie w wielu komercyjnych przestrzeniach. Użytkownicy mogą korzystać z łączenia wielu projektorów za pomocą **funkcji edge blending** (łączenie projekcji), a dzięki temu pokryć jedną wielką projekcją całą ścianę. Projektor można zamocować na ścianie, suficie lub podłodze, a także na listwach oświetleniowych (dzięki dodatkowym akcesoriom). Dostępny jest również model w kolorze białym.

#### **Wszechstronne możliwości odtwarzania kontentu**

Materiały można odtwarzać bezpośrednio z nośnika USB, wykorzystując wbudowany player, oraz z wykorzystaniem oprogramowania **Epson Projector Content Manager** do tworzenia i obsługi list odtwarzania. Użytkownicy mogą także przysyłać i odtwarzać materiały bezprzewodowo dzięki wbudowanemu Wi-Fi oraz funkcji screen mirroring. Funkcja dzielenia ekranu z kolei umożliwia użytkownikom wyświetlanie treści z wielu źródeł jednocześnie w ramach jednego obrazu.

## Dane techniczne

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                          | Epson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Technologia                        | 3LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ projektora                     | Bezlampowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontrast                           | 2500000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jasność źródła światła             | 4500 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jednostka jasności                 | Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rodzaj źródła światła              | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rozdzielczość                      | 1920 x 1080 (FullHD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poziom szumu                       | 36 dB (tryb normalny) / 27 dB (tryb ekonomiczny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Żywotność źródła światła           | 20000 h (tryb normalny) / 30000 h (tryb ekonomiczny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zużycie energii                    | 254 W (tryb normalny) / 193 W (tryb ekonomiczny) / 0.5 W (w trybie czuwania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Współczynnik odległości            | 1.33 - 2.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zoom/Focus                         | 1.6x / ręczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Keystone pionowy (+/-)             | 30 st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keystone poziomy (+/-)             | 30 st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przekątna                          | 40" - 500"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Odległość od ekranu                | 1.14 - 23.61 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szerokość obrazu                   | 0.86 - 10.77 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 2.37 - 3.86 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wejścia wideo                      | Composite<br>2 x HDMI<br>2 x VGA (D-Sub15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wyjścia wideo                      | VGA (z jednego z wejść)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wejścia audio                      | 2 x mini jack 3.5 mm<br>RCA (L/R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wyjścia audio                      | mini jack 3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Porty komunikacyjne                | RS232<br>USB 2.0<br>USB serwisowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Funkcje projektora                 | Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie)<br>CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI<br>Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu)<br>Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania<br>Dzielenie ekranu (PBP)<br>Funkcja Własne Logo<br>Kensington Lock<br>Miracast<br>Screen Mirroring<br>Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA<br>Sterowanie i zarządzanie przez sieć<br>Stop klatka (funkcja freeze)<br>USB Display<br>Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN<br>Bezprzewodowa transmisja danych (wymaga opcjonalnego WiFi dongle)<br>Edge Blending (nakładanie krawędzi dwóch obrazów)<br>Pokaz slajdów<br>Szybkie włączanie i wyłączanie |
| Wbudowany głośnik              | 16 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wyposażenie standardowe        | Baterie do pilota<br>Pilot<br>Zasilacz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 90 x 325 x 299 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waga                           | 4.1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gwarancja                      | 60 miesięcy lub 12000 h. Klient zanosí do serwisu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |