

Projektor ViewSonic LS710HD

**10 499,28 zł**

8 536,00 zł netto

OPIS

LS710HD to laserowy projektor instalacyjny firmy ViewSonic o imponującej jasności 4 200 ANSI lumenów i krótkim rzucie, który idealnie sprawdza się zarówno w biznesie, jak i edukacji. W projektorze zastosowano wiodącą w branży technologię Laser Phosphor drugiej generacji, która poprawia jasność, zwiększa odporność na ciepło i zmniejsza konstrukcję modułu. LS710HD jest niezawodny, a żywotność źródła światła to **30000 godzin**.

zastosowanie

Wysoka jasność dla dużych pomieszczeń

Wysoka jasność projekcji (4 200 ANSI lumenów) pozwala na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości FullHD nawet w dużych pomieszczeniach o dużej ilości światła otoczenia. Kolory są żywe i wyraźne, zapewniając wysoką jakość obrazu. Dodatkowo, krótki rzut projekcji (współczynnik 0,49) umożliwia wyświetlanie obrazu o przekątnej 100" już z odległości 1,1 m, bez obawy o cienie. Dzięki temu projektor doskonale sprawdzi się w różnych miejscach, takich jak restauracje, siłownie czy galerie, tworząc wciągające wrażenia.

jasnosc

Elastyczna regulacja obrazu

LS710HD zapewnia elastyczną regulację obrazu, umożliwiając wyświetlanie idealnie ukształtowanych obrazów nawet przy projekcji pod kątem. Korekcja geometrii obrazu H/V oraz korekcja 4 narożników dają użytkownikom swobodę w dostosowaniu projekcji do swoich potrzeb. Projektor oferuje także projekcję 360 i tryb portretowy, który pozwala na obrócenie projektora o 90 stopni, zwiększając pionowe pole widzenia, co jest przydatne w mapowaniu, inscenizacji i reklamie.

keystone

HDMI 2.0b z obsługą 4K/HDR/HLG

Projektor jest wyposażony w port HDMI 2.0b / HDCP 2.2, zapewniając dostęp do oryginalnych treści w jakości 4K z obsługą HDR / HLG przy częstotliwości odświeżania 60 Hz z urządzeń zewnętrznych (np. Roku stick, odtwarzacz Blu-ray 4K), zapewniając najjaśniejsze biele, najgłębsze czernie i bardziej szczegółowe obrazy. Dodatkowo, zasilacz USB typu A z wbudowanym wyjściem 5V/1,5A pozwala na wygodne dostarczanie zasilania do urządzeń bezprzewodowych, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych zasilaczy podczas przesyłania treści multimedialnych.

hdmi

Zaprezentuj to, co najlepsze dzięki żywym kolorom

Z wykorzystaniem technologii kolorów ViewSonic, obejmującej szeroką gamę kolorów, można jeszcze bardziej poprawić jakość prezentacji, tworząc realistyczne wrażenia kolorystyczne.

kolory

Sterowanie LAN

Projektor LS710HD został wyposażony w kompleksową kontrolę LAN, umożliwiającą łatwe zarządzanie wieloma urządzeniami. Jego kompatybilność z różnymi systemami sterowania, takimi jak Crestron, AMX, Extron, PJ Link i ATEN, zapewnia płynną integrację.

lan

Dzięki zaawansowanej konstrukcji chłodzenia, projektor może pracować nieprzerwanie przez całą dobę (24/7) bez pogorszenia jakości obrazu ani wydajności pracy, co sprawia, że jest idealny do zastosowań wymagających ciągłego użytkowania.

opis

Przedni IR	HDMI 2.0/ HDCP 2.2	RJ45	Wskaźnik LED
Obiektyw	USB-A (5V/1.5A, serwisowe)	RS232	Przycisk zasilania
HDMI 1.4/HDCP 1.4	Wyjście Audio	Focus Ring	Keypad i IR



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Typ projektora	Bezlampowy Biznes i edukacja Instalacyjny Krótkoogniskowy (ST)
Kontrast	3000000:1
Jasność źródła światła	4200 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	32 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	20000 h (tryb normalny) / 30000 h (tryb ekonomiczny)
Zużycie energii	Normal: 245W / Standby: <0.5W
Współczynnik odległości	0.49
Obiektyw	F=2.8, f=7.51mm
Zoom/Focus	Zoom cyfrowy 0.8x-2.0x
Keystone pionowy (+/-)	15 st

Keystone poziomy (+/-)	15 st
Przekątna	40" - 300"
Odległość od ekranu	0.43 - 3.25 m
Wejścia wideo	2 x HDMI
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB serwisowe
Funkcje projektora	Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Praca 24/7 Projekcja 360° (obróć w osi optycznej projektora np. projekcja na sufit/podłogę) Projekcja na podłogę lub sufit Projekcja w trybie portretowym Szybkie włączanie i wyłączanie Transmisja obrazu przez LAN
Wbudowany głośnik	2 x 15W
Wyposażenie standardowe	Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilot Skrócona instrukcja obsługi
Wyposażenie opcjonalne	Uchwyt sufitowy Uchwyt ścienny
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	131.5x337x265 mm
Waga	4.5 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [Light Source 3 rok, lub 20000 godzin]