kod produktu: 1PC078

Projektor Casio XJ-UT311WN









Produkt archiwalny

OPIS

Rewolucyjne projektory **Laser&LED** wyposażone są w bezrtęciowe, hybrydowe źródło światła składające się z **diod LED i lasera**, dzięki czemu żywotność lampy to aż 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h dziennie)! Znacznie spadają zatem koszty eksploatacji urządzenia. Hybrydowe **lampy Laser&LED** są pierwszym na świecie bezrtęciowym źródłem wysokiej jasności światła, które może być wykorzystywane do konstrukcji projektorów zgodnie z koncepcją „clean & green" – tworzenia urządzeń przyjaznych środowisku. Nowe źródło światła nie wymaga czasochłonnego studzenia po zakończeniu prezentacji – projektor można wyłączyć praktycznie natychmiast. Dodatkowo, lampa nie musi się rozgrzewać by uzyskać pełną jasność i wierność kolorów – już po kilku sekundach od włączenia uzyskujemy na ekranie jasne, czyste barwy obrazu.

Projektor ultra krótkoogniskowy Laser&LED

Model XJ-UT311WN charakteryzuje przede wszystkim układ optyczny pozwalający wyświetlić **80" z odległości zaledwie 27 cm**. Dodatkowo model ten został wyposażony w **pamięć wewnętrzną 2 Gb** - do przechowywania filmów, zdjęć czy prezentacji.

Model **XJ-UT311WN** charakteryzuje:

- **3.100 ANSI lumenów** jasności
- Rozdzielczość **WXGA (1.280 x 800)**
- **Prezentacja bez PC** - **wyświetlanie obrazów, filmów czy prezentacji z pamięci USB**
- **WiFi - bezprzewodowa łączność z komputerem**
- **Współpraca z aplikacją pozwalającą na przesył materiałów ze smartfona**
- Kontrast **20.000:1**
- Złącze **HDMI**
- Wbudowany głośnik o mocy 16W

- Korekcja Keystone

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent	Casio
Technologia	DLP
Typ projektora	Bezlampowy Krótkoogniskowy (ST) Biznes i edukacja
Jasność źródła światła	3100 lm
Kontrast	20000:1
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	28 - 37 dB
Żywotność źródła światła	20.000 godzin
Zużycie energii	195W (tryb jasny) / 170W (tryb normalny) / 160W (tryb ECO1) / 0.23W (Stand-by)
Współczynnik odległości	0.28:1
Moc/źródło światła	Laser&LED
Zoom/Focus	brak / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	5 st
Keystone poziomy (+/-)	5 st
Przekątna	50" - 110"
Szerokość obrazu	0.5 - 2.5 m
Odległość od ekranu	0.06 - 0.47 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.27 m
Wejścia wideo	HDMI S-Video Composite (RCA)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	2 x mini jack 3.5 mm Mikrofon (mini jack 3.5 mm) RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB (A) RJ-45 Micro-USB (wgranie logo)
Funkcje projektora	Bezfiltrowy układ chłodzenia Czujnik oświetlenia zewnętrznego Funkcja Własne Logo Menu ekranowe w j. polskim Możliwość pracy 24/7 Odtwarzanie filmów/muzyki/obrazów z karty Micro SD

	Projekcja tylna Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Szybkie włączanie i wyłączanie Timer prezentacji Transmisja obrazu przez LAN Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN USB Display
Wbudowany głośnik	16W mono
Wyposażenie standardowe	Kabel zasilający Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Baterie do pilota Karta gwarancyjna Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	338 x 333 x 153 (bez pokrywy), 413 x 333 x 153 (z pokrywą) mm
Waga	5.7 kg
Gwarancja	Przy użytkowaniu do 12h dziennie: 3 lata na projektor, 5 lat (max. 10.000 godzin) na źródło światła Przy użytkowaniu powyżej 12h dziennie: 2 lata na projektor, 2 lata (max. 6.000 godzin na źródło światła