

Projektor Casio XJ-UT331X



Produkt archiwalny

OPIS

Rewolucyjne projektory **Laser&LED** wyposażone są w bezręciowe, hybrydowe źródło światła składające się z **diod LED i lasera**, dzięki czemu żywotność lampy to aż 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h dziennie)! Znacznie spadają zatem koszty eksploatacji urządzenia. Hybrydowe **lampy Laser&LED** są pierwszym na świecie bezręciowym źródłem wysokiej jasności światła, które może być wykorzystywane do konstrukcji projektorów zgodnie z koncepcją clean & green tworzenia urządzeń przyjaznych środowisku. Nowe źródło światła nie wymaga czasochłonnego studzenia po zakończeniu prezentacji projektor można wyłączyć praktycznie natychmiast. Dodatkowo, lampka nie musi się rozgrzewać by uzyskać pełną jasność i wierność kolorów już po 5 sekundach od włączenia uzyskujemy na ekranie jasne, czyste barwy obrazu.

Projektor ultra krótkoogniskowy Laser&LED

Projektor XJ-UT331X to model ultra krótkoogniskowy, potrafiący wyświetlić obraz o przekątnej **100 cali z odległości zaledwie 52 cm** od ekranu. Urządzenia tego typu są szczególnie polecane do zastosowań z tablicami interaktywnymi, ponieważ jest tu praktycznie wyeliminowane zjawisko cienia rzucanego przez prowadzącego w trakcie korzystania z funkcji interaktywnych tablicy.

Model **XJ-UT331X** charakteryzuje:

- **3.300 ANSI lumenów** jasności
- Rozdzielczość **XGA (1024x768)**
- Kontrast **20.000:1**
- złącze **HDMI**
- Wbudowany **głośnik o mocy 16W**
- Korekcja Keystone pionowa i pozioma

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent	Casio
Technologia	DLP
Typ projektora	Bezlampowy Ultrakrótkoogniskowy (UST)
Kontrast	20000:1
Jasność źródła światła	3300 lm
Rozdzielczość	1024 x 768 (XGA)
Poziom szumu	29 - 40 dB
Żywotność źródła światła	20000
Zużycie energii	210 W (tryb jasny) / 180 W (tryb normalny) / 170 W (tryb ECO1) / 90 W (tryb ECO7) / 0.23W (Standby)
Współczynnik odległości	0.35:1
Moc/źródło światła	Laser&LED
Zoom/Focus	brak / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	5 st
Keystone poziomy (+/-)	5 st
Przekątna	40" - 100"
Odległość od ekranu	0.04 - 0.52 m
Szerokość obrazu	0.81 - 2.03 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.37 m
Wejścia wideo	S-Video Composite HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	2 x mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm) mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	Micro-USB (wgranie logo) RS232 USB (A) zasilające
Funkcje projektora	Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału Bezfiltrowy układ chłodzenia Czujnik oświetlenia zewnętrznego Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Funkcja Własne Logo Intelligent Brightness Control - automatyczne dostosowanie jasności obrazu Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Security bar Stop klatka (funkcja freeze)

	Szybkie włączanie i wyłączanie Timer prezentacji Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wbudowany głośnik	16 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel zasilający Karta gwarancyjna Osłona kabli Pilot Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	153 x 338 x 333 (bez pokrywy) / 153 x 413 x 333 (z pokrywą) mm
Waga	5.7 kg
Gwarancja	Przy użytkowaniu do 12h dziennie: 3 lata na projektor, 5 lat (max. 10.000 godzin) na źródło światła Przy użytkowaniu powyżej 12h dziennie: 2 lata na projektor, 2 lata (max. 6.000 godzin) na źródło światła