

Projektor ViewSonic PRO7827HD



Produkt archiwalny




Model ViewSonic **Pro7827HD** to propozycja marki dla entuzjastów kina domowego i domowej rozrywki.

Projektor wyświetla obraz w rozdzielczości 1080p, zgodny ze standardami sRGB oraz Rec.709. Dzięki zgodności ze standardem **ISF** możliwe jest skalibrowanie projektora i osiągnięcie najlepszych parametrów obrazu, zarówno dla projekcji dziennej jak i nocnej.


Projektor jest wyposażony w 10W głośnik, 3 porty HDMI (dwa z nich zgodne z nowoczesnym standardem MHL).

Projektor posiada także funkcję lens-shift, która pozwala na zmianę położenia obrazu w pionie przy wykorzystaniu układu optycznego. Dzięki temu nie powstają dodatkowe zniekształcenia czy straty jakości. Rozwiązanie takie daje dużo większe możliwości instalacyjne - co pozwoli na zastosowanie projektora w różnych wnętrzach.


Funkcja Lens-Shift pozwala na zmianę pozycji obrazu w pionie bez żadnej straty na jakości obrazu.



Jeden z portów HDMI jest umieszczony w specjalnej komorze. Dzięki temu dodatkowe akcesoria do bezprzewodowego przekazywania obrazu (np. WPG-300 - dostępny osobno) mogą zostać bezpiecznie i estetycznie schowane.



W zestawie jest też specjalna pokrywa zasłaniająca złącza. Szczególnie dobrze prezentuje się w przypadku montażu sufitowego.



Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową recenzją projektora przeprowadzoną przez redaktorów portalu HDTVPOLSKA

<http://hdtvpolska.com/topic/37861-viewsonic-pro7827hd-test-dlp-full-hd-dark-chip-3/>



 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Kino domowe i domowa rozrywka
Kontrast	22000:1
Jasność źródła światła	2200 lm

Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	31 dB (SuperEco) / 36 dB (tryb normalny)
Żywotność źródła światła	3.500 godzin (tryb normalny) / 6.500 godzin (SuperEco)
Zużycie energii	350W (max.)
Współczynnik odległości	1.15 - 1.5 : 1
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	110%~130%±5%
Zoom/Focus	1.3x / ręczny
Przekątna	30" - 300"
Szerokość obrazu	0,66-6,64 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2,04 m
Wejścia wideo	VGA (D-Sub15) S-Video Composite Component MHL / HDMI
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm Mikrofon (mini jack 3.5 mm)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 Mini USB
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Menu ekranowe w j. polskim Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Security bar Współpraca z Crestron RoomView Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) DLP DarkChip Tryb kalibracji ISF Projekcja tylna
Wbudowany głośnik	10 W
Wyposażenie standardowe	Kabel zasilający Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Baterie do pilota Instrukcja obsługi Płyta CD z instrukcją obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	103.7 x 316 x 228 mm
Waga	2.6 kg
Gwarancja	3 lata na projektor / 1 rok (max. 1000 godzin) na lampę