

Projektor ViewSonic Pro8530HDL



Produkt archiwalny






Model Pro8530HDL przedstawiciel nowej serii projektorów marki ViewSonic. Nowe urządzenia z serii PRO to rozwiązania służące do wyświetlania obrazu w dużych pomieszczeniach. Mogą to być sale wykładowe, aule, większe klasy lekcyjne oraz duże sale konferencyjne.

Urządzenia te wykraczają znacznie swoimi możliwościami poza segment popularny oferując użytkownikom i instalatorom następujące cechy:

- Centralnie umieszczony obiektyw - ułatwi zaplanowanie instalacji
- Pionowy lens-shift - ułatwi ustawienie pozycji obrazu w pionie
- 1.6x zoom optyczny - elastyczna odległość instalacji
- Pionowy i poziomy keystone oraz niezależna kontrola rogów - pozwolą na idealne dostosowanie geometrii obrazu do warunków
- Wysoka jasność 5.200 ANSI lumenów - pozwoli na uzyskanie dużego obrazu w trudnych oświetleniowo pomieszczeniach
- 3 porty HDMI - duża liczba urządzeń podłączonych jednocześnie
- Specjalna komora w obudowie z portem HDMI/MHL i zasilaniem USB pozwalająca na zabudowanie akcesoriów takich jak playery/adaptery łączności bezprzewodowej / transmitery itp.
- Osłona portów w zestawie - zapewni estetykę zainstalowanego projektora

- Blokada kabla zasilającego - uniemożliwi przypadkowe odłączenie zasilania przez wyrwanie kabla z portu projektora
- Wbudowane głośniki 2x10W mogą z powodzeniem służyć jako docelowe rozwiązanie audio w średnich i mniejszych pomieszczeniach.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	ViewSonic
	Technologia	DLP
	Typ projektora	Instalacyjny Biznes i edukacja
	Kontrast	5000:1

Jasność źródła światła	5200 lm
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	33 db (eco)
Żywotność źródła światła	2000 godzin (normalny) / 2500 godzin (eco)
Zużycie energii	574W (max)
Współczynnik odległości	1.07-1.71
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	tak
Zoom/Focus	1.6x / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	30"-300"
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	1.9 - 3.03 m
Wejścia wideo	S-Video Composite 2 x Component (przez opcjonalną przejściówkę) 1 x MHL / HDMI 3 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mikrofon (z jednego z wejść mini jack) RCA (L/R) 2 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 RJ-45 Trigger 12V USB (a) zasilające (5V/1.5A) mini USB (serwisowe) 3D VESA
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Menu ekranowe w j. polskim Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Sterowanie i zarządzanie przez sieć BrilliantColor Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Łatwa wymiana lampy Współpraca z Crestron RoomView Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) Tryb symulacji DICOM Wsparcie MHL Funkcja Własne Logo Projekcja tylna CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Security bar Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Stop klatka (funkcja freeze) Timer prezentacji
Wbudowany głośnik	2x 10W
Wyposażenie standardowe	Kabel zasilający

	Kabel VGA (D-Sub 15) Baterie do pilota Płyta CD z instrukcją obsługi Osłona kabli Pilot ze wskaźnikiem laserowym
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	139.8 x 496.5 x 316.24 mm
Waga	6.3 kg
Gwarancja	3 lata na urządzenie, 1 rok (do 1000h) na lampę