

Projektor ViewSonic Pro8800WUL






Produkt archiwalny

Model Pro8800WUL to najbardziej zaawansowany przedstawiciel nowej serii projektorów marki ViewSonic. Nowe urządzenia z serii PRO to rozwiązanie służące do wyświetlania obrazu w dużych pomieszczeniach. Mogą to być sale wykładowe, aule, większe klasy lekcyjne oraz duże sale konferencyjne.

Urządzenia te wykraczają znacznie swoimi możliwościami poza segment popularny oferując użytkownikom i instalatorom następujące cechy:

- Centralnie umieszczony obiektyw - ułatwi zaplanowanie instalacji
- Pionowy lens-shift - ułatwi ustawienie pozycji obrazu w pionie
- 1.6x zoom optyczny - elastyczna odległość instalacji
- Pionowy i poziomy keystone oraz niezależna kontrola rogów - pozwolą na idealne dostosowanie geometrii obrazu do warunków
- Wysoka jasność 5.200 ANSI lumenów - pozwoli na uzyskanie dużego obrazu w trudnych oświetleniowo pomieszczeniach
- 4 porty HDMI - duża liczba urządzeń podłączonych jednocześnie
- Specjalna komora w obudowie z portem HDMI/MHL i zasilaniem USB pozwalająca na zabudowanie akcesoriów takich jak playery/adaptery łączności bezprzewodowej / transmitters itp.

- Osłona portów w zestawie - zapewni estetykę zainstalowanego projektora
- Blokada kabla zasilającego - uniemożliwi przypadkowe odłączenie zasilania przez wyrwanie kabla z portu projektora
- Wbudowane głośniki 2x10W mogą z powodzeniem służyć jako docelowe rozwiązanie audio w średnich i mniejszych pomieszczeniach.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	ViewSonic
	Technologia	DLP
	Typ projektora	Instalacyjny Biznes i edukacja
	Kontrast	5000:1

Jasność źródła światła	5200 lm
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	33 db (eco)
Żywotność źródła światła	2000 godzin (normalny) / 2500 godzin (eco)
Zużycie energii	574W (max)
Współczynnik odległości	1.07-1.71
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	tak
Zoom/Focus	1.6x / ręczny
Przekątna	30"-300"
Wejścia wideo	S-Video Composite 2 x Component (przez opcjonalną przejściówkę) 1 x MHL / HDMI 3 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	1 x VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mikrofon (z jednego z wejść mini jack) RCA (L/R) 2 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 RJ-45 Trigger 12V USB (a) zasilające (5V/1.5A) mini USB (serwisowe) 3D VESA kabel Micro USB (zasilający)
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Menu ekranowe w j. polskim Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Sterowanie i zarządzanie przez sieć BrilliantColor Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Łatwa wymiana lampy Współpraca z Crestron RoomView Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) Tryb symulacji DICOM Wsparcie MHL Projekcja tylna Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB) Stop klatka (funkcja freeze) Timer prezentacji
Wbudowany głośnik	2x 10W
Wyposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Baterie do pilota Płyta CD z instrukcją obsługi Osłona kabli Przewód zasilający

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	139.8 x 496.5 x 316.24 mm
Waga	6.3 kg
Gwarancja	3 lata na urządzenie, 1 rok (do 1000h) na lampę