

Projektor Vivitek DU5671



Produkt archiwalny



OPIS



Projektor DU5671 posiada wiele cech, które sprawiają, że jest idealny do profesjonalnego użytku. Jasność wynosząca 6200 ANSI lumenów oraz rozdzielczość WUXGA zapewniają doskonałą wierność obrazu na dużym ekranie, przy jednoczesnym wyświetlaniu nagrań wideo, prezentacji i wykresów. Aby ułatwić instalację i konserwację, projektor DU5671 wyposażono w wyśrodkowany obiektyw z możliwością ręcznego regulowania odchylenia w poziomie i w pionie. Projektor ma wiele złączy oraz pięć wymiennych obiektywów przystosowanych do różnych rozmiarów ekranu oraz pozwalających umieszczać urządzenie w różnych odległościach od niego.

Najważniejsze funkcje

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ gwarantują żywy, wysokiej jakości obraz
- 6 200 ANSI lumenów jasności w systemie jednolampowym
- Rozdzielczość WUXGA zapewnia żywy i wyraźny obraz
- Standard HDBaseT gwarantuje niezawodność i duży zasięg
- Elastyczne opcje instalacji dzięki 5 opcjonalnym obiektywom ze współczynnikami projekcji wynoszącymi od 0,78 : 1 do 3,00-5,01 : 1
- Szerokie możliwości regulacji odchylenia obiektywu ułatwiają zmianę położenia projektora bez zniekształcania obrazu
- Regulacja obrazu jest łatwa dzięki możliwości korekcji zniekształcenia trapezowego oraz korekcji poszczególnych narożników
- Wygodne monitorowanie i sterowanie przez sieć



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Instalacyjny
Kontrast	2000:1
Jasność źródła światła	6200 lm
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	43 dB (tryb normalny) / 38 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	1500 godzin (tryb normalny) / 2500 godzin (ECO)
Zużycie energii	540W (tryb normalny) / 410W (tryb Eco) / <0.5W (tryb Standby)
Współczynnik odległości	w zależności od obiektywu
Moc/źródło światła	430 W (tryb normalny) / 320 W (tryb ECO)
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	Pion: +55%, -15%; Poziom: ±5%
Obiektyw	w zależności od obiektywu
Zoom/Focus	w zależności od obiektywu (ręczny)
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	25 st
Przekątna	w zależności od obiektywu
Odległość od ekranu	w zależności od obiektywu m
Szerokość obrazu	w zależności od obiektywu m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	w zależności od obiektywu m
Wejścia wideo	Component (BNC) Composite DVI-D HDBaseT S-Video 2 x VGA (D-Sub15) 2 x HDMI
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	2 x mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	3D Sync Mini jack 3.5 mm dla pilota przewodowego RJ-45 RS232 Trigger 12V USB (A) zasilające USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Kensington Lock Lens Shift (przesunięcie obiektywu)

	Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze) Tryb symulacji DICOM Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zoom cyfrowy
Wbudowany głośnik	3 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel zasilający Pilot Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	181 x 432 x 345 mm
Waga	8.8 kg
Gwarancja	Gwarancja na projektory instalacyjne: 5 lat na projektor 1 rok lub 1000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków)