

Projektor ViewSonic LS830



Produkt archiwalny





ViewSonic LS830 to pierwszy laserowy projektor w ofercie amerykańskiego producenta.

Źródło światła w technologii Laser-Phosphor to efektywne i efektywne rozwiązanie zapewniające wysoką jasność (4.500 ANSI Lumenów) oraz długą żywotność (nawet do 20.000 godzin).


Urządzenie jest idealnym rozwiązaniem do instalacji wyświetlających treści reklamowe w miejscu sprzedaży.

Dzięki współczynnikowi odległości 0.23:1 urządzenie umieszcza się kilkadziesiąt cm od wyświetlanego obrazu, uzyskując obraz 80-150".

Bardzo wysoki kontrast (aż 100.000:1) zapewnia obraz o doskonałej jakości.



Urządzenie wyposażone jest w specjalną komorę z portem HDMI i zasilaniem do bezpiecznego zabudowania dongle łączności bezprzewodowej lub odbiornika HDBaseT.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	ViewSonic
	Technologia	DLP
	Typ projektora	Bezlampowy Instalacyjny Ultrakrótkoogniskowy (UST)

Kontrast	100000:1
Jasność źródła światła	4500 lm
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	28dB
Żywotność źródła światła	15000h (tryb normalny) / 20000hrs (tryb eco)
Zużycie energii	450W (max)
Współczynnik odległości	0,23:1
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	0 st
Przekątna	80"-150"
Szerokość obrazu	1,77-3,3 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0,4 m
Wejścia wideo	2 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15) S-Video Composite Component (RCA) 1 x MHL / HDMI
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 RJ-45 Trigger 12V mini USB (serwisowe) USB (A) zasilające kabel Micro USB (zasilający) 3D VESA
Funkcje projektora	Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Menu ekranowe w j. polskim BrilliantColor Timer prezentacji Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Security bar Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Projekcja 360° (obróć w osi optycznej projektora np. projekcja na sufit/podłogę) Wsparcie MHL 3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Projekcja tylna Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze) Zoom cyfrowy
Wbudowany głośnik	2x8W
Wyposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Baterie do pilota Pilot ze wskaźnikiem laserowym

	Płyta CD z instrukcją obsługi Kabel HDMI Skrócona instrukcja obsługi Kabel zasilający
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	165 x 508 x 392 mm
Waga	13 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot gwarancja na źródło światła 2 lata (do10000 godzin)