

Projektor Vivitek D5190HD



Produkt archiwalny

OPIS

Nowy instalacyjny projektor **Vivitek D5190HD** to gwarancja idealnego, wyraźnego obrazu i naturalnych barw w niemal każdych warunkach. Wyposażone w funkcję **3D Ready** urządzenie wyświetla obraz w rozdzielczości **Full HD (1.920 x 1.080)** z jasnością aż **4.700 ANSI lumenów**.

Projektor można wyposażyć w jeden z **trzech opcjonalnych obiektywów** co w połączeniu z wyposażeniem urządzenia w funkcję **Lens Shift** (umożliwiającą zmianę położenia obiektywu bez doświadczania problemu zniekształceń trapezowych) pozwala na dostosowanie geometrii obrazu zgodnie z charakterystyką pomieszczenia, w którym projektor będzie używany.

Aby zapewnić ponadprzeciętną funkcjonalność projektora **Vivitek D5190HD** posiada bogaty zestaw złącz, do którego należą wejścia: **HDMI**, DVI-D, Display port, 2 x VGA, 5 x BNC, Component, Composite, S-Video, Audio-In (2 x RCA, 2 x mini jack 3.5 mm) oraz wyjścia: VGA (D-Sub 15) i audio (mini jack 3.5 mm). Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany głośnik stereo o mocy 2x3W.

Projektor Vivitek D5190HD wyposażono w szereg ułatwień, które mają wyjść naprzeciw najbardziej wymagającym użytkownikom. Zaliczyć do nich trzeba funkcję **korekcji efektu Keystone** oraz możliwość łatwej wymiany lampy, zastosowanie mechanizmu przeciwkurzowego, opcję sterowania przez sieć, możliwość wyboru spośród trzech obiektywów o prostym, bagnetowym mocowaniu. Warto również wspomnieć o możliwości dostosowania poziomu nasycenia siedmiu barw, funkcji wyświetlania własnego Logo startowego, dostosowaniu obrazu do koloru ekranu czy możliwości szybkiego włączania i wyłączania urządzenia.

Gwarancja na wszystkie projektory instalacyjne Vivitek wynosi aż 5 lat na projektor oraz 1 rok (max. 1000h) na lampę projekcyjną.

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Instalacyjny

Kontrast	2000:1
Jasność źródła światła	4700 lm
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	42 dB (tryb normalny) / 37 dB (ECO)
Żywotność źródła światła	1.500 h (tryb normalny) / 3.500 h (ECO)
Zużycie energii	450 W (tryb normalny) / 340 W (ECO) / <1 W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.54 – 1.93 : 1*
Moc/źródło światła	370W
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	Pion: -20% / +110%, Poziom: +/- 5%
Obiektyw	F = 2.46 – 2.56 / f = 22.82 – 28.49 mm*
Zoom/Focus	1.25x / ręczny*
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	37" – 300
Odległość od ekranu	1.5 – 7* m
Szerokość obrazu	0.75 – 6.10* m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.6 – 3.25* m
Wejścia wideo	HDMI S-Video Composite DVI-D 5 x BNC Display Port Component (RCA)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	2 x RCA (L/R) 2 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 RJ-45 Mini jack 3.5 mm dla pilota przewodowego Trigger 12V 3D Sync USB (a) zasilające (5V/1.5A)
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Kensington Lock Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Menu ekranowe w j. polskim Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Łatwa wymiana lampy
Wbudowany głośnik	2x3W stereo
Wyposażenie standardowe	Kabel zasilający Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Baterie do pilota Osłona obiektywu Płyta CD z instrukcją obsługi

Wyposażenie opcjonalne	Dodatkowa lampa Obiektywy
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	431 x 345 x 181 mm mm
Waga	8.6 kg
Gwarancja	5 lat na projektor / 1 rok (max. 1.000 h) na lampę