

Projektor Vivitek D757WT (sam projektor)

Produkt archiwalny



Model **D757WT** jest uzupełnieniem produktów Vivitek o model ultrakrótkoogniskowy. Zapewnia on wyjątkową jakość obrazu z niewielkiej odległości od ekranu, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku z tablicą interaktywną.

Vivitek D757WT posiada jasność wynoszącą aż **3.300 ANSI lumenów** oraz kontrast **10.000:1** zapewniając wysoką jakość obrazu bez względu na rodzaj i oświetlenie pomieszczenia.

Duża ilość złączy i głośniki o mocy 2x10W tworzą idealną platformę do zastosowań multimedialnych.

- Obiektyw o ultrakrótkiej ogniskowej będący w stanie wyświetlić 100-calowy obraz z odległości zaledwie 44 centymetrów
- Jasność wynosząca 3300 ANSI lumenów, rozdzielczość WXGA, a także współczynnik kontrastu wynoszący 10000 : 1 zapewniające niezwykle jasny i wyraźny obraz
- Dobry dźwięk dzięki dwóm głośnikom o mocy 10W i gniazdu mikrofonowemu
- Długi okres użytkowania dzięki trwałości lampy wynoszącej nawet 10000 godzin
- Energooszczędność i ochrona środowiska dzięki timerowi i funkcji automatycznego wyłączania w przypadku braku sygnału wejściowego
- Zintegrowane rozwiązania sieciowego monitorowania i zarządzania, takie jak Crestron® RoomView™, Extron itp.
- 5-letnia gwarancja na urządzenia w sektorze edukacji

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Ultrakrótkoogniskowy (UST)
Kontrast	10000:1
Jasność źródła światła	3300 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	33 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb Eco)
Żywotność źródła światła	5000 h (tryb normalny) / 10000 h (tryb ECO)
Zużycie energii	290 W (tryb normalny) / 250 W (tryb ECO) / <0.5 W (Stand-by)
Współczynnik odległości	0.35:1
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	Pionowy: ± 1.7%
Obiektyw	F=2.5, f=5.1mm
Zoom/Focus	brak / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	80" - 100"
Odległość od ekranu	0.283 - 0.446 m
Szerokość obrazu	1.72 - 2.15 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0,282 m
Wejścia wideo	2 x HDMI S-Video Composite 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm) mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	3D Sync RJ-45 RS232 USB (A) zasilające USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Security bar

	Sterowanie i zarządzanie przez sieć Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wbudowany głośnik	2 x 10W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Osłona obiektywu Pilot ze wskaźnikiem laserowym Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi
Wyposażenie opcjonalne	Dodatkowa lampa
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	122,6 x 287,7 x 374,5 mm
Waga	5 kg
Gwarancja	Standardowo gwarancja na projektor wynosi 3 lata / na lampę 1 rok lub 1.000 godzin. Dla klientów z sektora edukacyjnego, po rejestracji na stronie vivitek.pl gwarancja wynosi 5 lat na projektor i 3 lata (do 2.000h) na lampę.