

Projektor Vivitek DW882ST

Produkt archiwalny



Vivitek DW882ST to bardziej zaawansowana wersja modelu DX881ST, który jest następcą popularnego projektora krótkoogniskowego D871ST. Specjalny układ optyczny pozwala na **wyświetlenie obrazu o przekątnej 80" z odległości zaledwie 90 cm**. Takie rozwiązanie idealnie nadaje się do współpracy z tablicą interaktywną lub w niewielkich pomieszczeniach. Dodatkową zaletą projektorów krótkoogniskowych jest **brak cienia rzucanego na ekran oraz ochrona wzroku prowadzącego**.

Vivitek DW882ST wyświetla obraz w rozdzielczości **WXGA (1.280 x 800)** z jasnością podwyższoną do **3.600 ANSI lumenów** z wykorzystaniem technologii DLP oraz BrilliantColor. Zestawienie tych parametrów oraz uzupełnienie ich o **kontrast wynoszący 15.000:1** zapewnia wysokiej klasy projekcję z wyraźnym obrazem i wiernym odwzorowaniem barw.

Duża ilość złączy – w tym złącze **HDMI**, dwa złącza **VGA** oraz trzy wejścia audio – pozwala na swobodę korzystania z projektora bez względu na posiadane urządzenie wysyłające sygnał wideo i audio. Vivitek DW882ST został wyposażony również w **gniazdo RJ45 (LAN)** co pozwala na jego zdalne sterowanie za pomocą komputera. **Nowością jest złącze zasilania USB typu A**, które pozwala podpiąć np. moduł do komunikacji bezprzewodowej Novo Connect.

Dzięki wyeliminowaniu filtrów powietrza oraz zastosowaniu szczelnego układu optycznego **DW882ST jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym** – pozwala to na znaczące zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania i wyeliminowania kosztów serwisowania projektora. Warto zwrócić uwagę również na **żywość lampy, która została wydłużona do aż 7.000 godzin w trybie pracy DynamicECO**.

Projektory Vivitek objęte są 3-letnią gwarancją producenta, gwarancja na lampę wynosi 12 miesięcy (max. 1.000h). Specjalnie dla sektora edukacyjnego została stworzona **możliwość rozszerzenia gwarancji na projektor (do 5 lat) oraz na lampę (do 3 lat lub max. 2000h)**.

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Krótkoogniskowy (ST)
Kontrast	15000:1
Jasność źródła światła	3600 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	36 dB (tryb normalny) / 32 dB (ECO)
Żywotność źródła światła	3500h (tryb normalny) / 5000h (ECO) / 7000h (DynamicECO)
Zużycie energii	310W (tryb normalny) / <0,5W (Stand-by)
Współczynnik odległości	0.52:1
Moc/źródło światła	240W
Obiektyw	F=2.8, f=7.51mm
Zoom/Focus	brak/ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	70" - 100"
Odległość od ekranu	0.78 - 1.13 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.90 m
Wejścia wideo	HDMI S-Video Composite 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm) 3 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 RJ-45 Trigger 12V USB (a) zasilające (5V/1.5A) mini USB (serwisowe)
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN

	Łatwa wymiana lampy Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Stop klatka (funkcja freeze)
Wbudowany głośnik	10 W
Wyposażenie standardowe	Kabel zasilający Kabel VGA (D-Sub 15) Baterie do pilota Osłona obiektywu Pilot ze wskaźnikiem laserowym Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	126 x 216 x 314 mm
Waga	3.2 kg
Gwarancja	Standardowo gwarancja na projektor wynosi 3 lata, na lampę 1 rok (max. 1000h). Dla klientów z sektora edukacyjnego, po rejestracji na stronie vivitek.pl/rejestracja gwarancja wynosi 5 lat na projektor i 3 lata (do 2.000h) na lampę.