

Projektor Vivitek DU8190Z-BK



81 323,86 zł

66 116,96 zł netto

OPIS

Projektor laserowy o wysokiej jasności

Dzięki rozdzielczości WUXGA, niezwykle wysokiej jasności wynoszącej 10000 ANSI lumenów oraz współczynnikowi kontrastu 10 000:1 projektor DU8190Z zapewnia jasny i wyraźny obraz. W urządzeniu zastosowano laser, którego trwałość to nawet 20 000 godzin, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie w przypadku dużych pomieszczeń zapewniające moc, elastyczność i wytrzymałość.

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ zapewniające wysokiej jakości, żywy obraz
- Jasność wynosząca 10000 ANSI lumenów, rozdzielczość WUXGA, a także współczynnik kontrastu 10 000:1 zapewniają jasny i wyraźny obraz
- Trwałość lasera wynosząca nawet 20 000 godzin
- Konstrukcja uwzględniająca pracę w trudnych warunkach przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
- Interfejs 3G-SDI i standard HDBaseT zapewniające odporność i długie przesyłanie sygnału
- 8 opcjonalnych obiektywów ze współczynnikami projekcji wynoszącymi od 0,38:1 do 5,31–8,26:1
- Pamięć pozycji obiektywu
- Wbudowane funkcje łączenia krawędzi obrazów (Edge-Blending) i zaginania obrazów (Warping)

SPECYFIKACJA

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Bezlampowy Instalacyjny
Kontrast	10000:1
Jasność źródła światła	10000 lm
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	40 dB (tryb normalny)
Żywotność źródła światła	20000
Współczynnik odległości	w zależności od obiektywu
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	Pion: +64%, -33%; Poziom: +24%, -14%
Zoom/Focus	w zależności od obiektywu
Przekątna	w zależności od obiektywu
Odległość od ekranu	w zależności od obiektywu m
Szerokość obrazu	w zależności od obiektywu m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	w zależności od obiektywu m
Wejścia wideo	HDBaseT 3G SDI Component (BNC) DVI-D 2 x HDMI VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	3G SDI VGA (D-Sub15)
Porty komunikacyjne	3D Sync Mini jack 3.5 mm dla pilota przewodowego RJ-45 (współdzielony z HDBaseT) RS232 Trigger 12V
Funkcje projektora	Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Dzielenie ekranu (PBP) Edge Blending (nakładanie krawędzi dwóch obrazów) Funkcja Warp Projekcja 360° (obróć w osi optycznej projektora np. projekcja na sufit/podłogę) Projekcja w trybie portretowym Kensington Lock Lens Position Memory (zapamiętywanie ustawień obiektywu) Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Picture-in-Picture Projekcja tylna Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze) Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zakrzywianie obrazu

