

Projektor Vivitek DH268-EDU

**2 598,99 zł**

2 113,00 zł netto



Vivitek DH268 to przedstawiciel popularnej serii przenośnych projektorów marki Vivitek.

Podobnie jak cała seria - należy do modeli o dobrze przemyślanych parametrach. **DH268 waży 2.6 kg** i wyświetla obraz w rozdzielczości FullHD (1920 x 1080) z jasnością aż **3.500 ANSI lumenów i kontrastem 15.000:1 !**

Te parametry wyświetlania obrazu w połączeniu z technologią BrilliantColor pozwalają uzyskać jasny i żywy obraz z wiernie odwzorowanymi barwami.

Vivitek DH268 jest projektorem **bezfiltrowym** co oznacza znaczną redukcję kosztów użytkowania. Dodatkowo zastosowano w nim **lampę o żywotności nawet 10.000 godzin!**

Projektor wyposażono w **2 złącza HDMI i 2 złącza VGA, głośnik o mocy 2W oraz funkcję 3D Ready**. Dzięki temu Vivitek sprawdzi się w większości podstawowych zastosowań prezentacyjnych i da się podłączyć do większości współczesnych urządzeń. Dodatkowo złącze Composite pozwala na podłączenie urządzeń starszej generacji, takich jak np. odtwarzacze DVD.

Standardowo gwarancja na projektor wynosi 2 lata, na lampę 1 rok lub 1.000 godzin.

Dla klientów z sektora edukacyjnego, po rejestracji na stronie www.vivitek.pl/rejestracja gwarancja wynosi 5 lat na projektor i 3 lata (do 2.000h) na lampę. Dotyczy tylko wersji DH268-EDU.



SPECYFIKACJA

**Dane techniczne**

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	15000:1
Jasność źródła światła	3500 lm
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	31 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	5000 (Normal) / 7000 (Eco) / 10000 (Dynamic Eco)
Zużycie energii	240 W
Współczynnik odległości	1.37 - 1.64:1
Moc/źródło światła	203 W
Obiektyw	F=2.42-2.62, f=19.0-22.65mm
Zoom/Focus	1.2x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	40" - 300"
Odległość od ekranu	1.1 - 8.3 m
Szerokość obrazu	0.87 - 5.31 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.42 - 2.90 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI S-Video 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Kensington Lock Projekcja tylna Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Stop klatka (funkcja freeze) Timer prezentacji Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wbudowany głośnik	2 W
Wposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel zasilający Pilot Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15)

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	107 x 332 x 243 mm
Waga	2.6 kg
Gwarancja	Standardowo gwarancja na projektor wynosi 2 lata, na lampę 1 rok lub 1.000 godzin. Dla klientów z sektora edukacyjnego, po rejestracji na stronie vivitek.pl gwarancja wynosi 5 lat na projektor i 3 lata (do 2.000h) na lampę. Dotyczy tylko wersji DH268-EDU.