

Projektor Vivitek DW282-ST



Produkt archiwalny



CPIS



Vivitek DW282-ST to multimedialny **projektor krótkoogniskowy**. Specjalny układ optyczny pozwala na wyświetlenie panoramicznego obrazu o przekątnej **80"** z odległości **nieco ponad 80 cm**. Takie rozwiązanie idealnie nadaje się **do współpracy z tablicą interaktywną**. Dodatkową zaletą projektorów krótkoogniskowych jest **redukcja cienia rzucanego na ekran oraz ograniczenie sytuacji w których wzrok prowadzącego narażony jest na światło projektora**.

Vivitek DW282-ST wyświetla obraz w rozdzielczości WXGA (1280 x 800) z jasnością **3.200 ANSI lumenów** z wykorzystaniem technologii DLP. Zestawienie tych parametrów oraz uzupełnienie ich o kontrast wynoszący 15.000:1 zapewnia wysokiej klasy projekcję z wyraźnym obrazem i wiernym odwzorowaniem barw.

Duża ilość złączy w tym dwa złącza **HDMI**, dwa złącza **VGA** oraz wejście audio pozwala na swobodę korzystania z projektora bez względu na posiadane urządzenie wysyłające sygnał wideo i audio.

Wyeliminowanie filtrów powietrza oraz zastosowaniu szczelnego układu optycznego pozwala to na znaczące zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania i obniżenia kosztów serwisowania projektora. Warto zwrócić uwagę również na żywotność lampy, która wynosi **do 10000 godzin** w trybie pracy DynamicECO.

Model ten objęty jest 2-letnią gwarancją producenta, gwarancja na lampę wynosi 12 miesięcy (max. 1.000h).



SPECYFIKACJA



Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Krótkoogniskowy (ST)
Kontrast	15000:1
Jasność źródła światła	3200 lm
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Żywotność źródła światła	5000 (Normal) / 7000 (Eco) / 10000 (Dynamic Eco)
Zużycie energii	203 W (Eco), 240 W (Normal)
Współczynnik odległości	0.48:1
Obiektyw	F=2.7, f =7.2mm
Zoom/Focus	brak / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	70" - 120"
Odległość od ekranu	0.72 - 1.24 m
Szerokość obrazu	1.51 - 2.58 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.83 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI S-Video 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Kensington Lock Projekcja tylna Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Stop klatka (funkcja freeze) Timer prezentacji Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wbudowany głośnik	2 W
Wposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel zasilający Pilot Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Kabel D-Sub
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	107 x 332 x 243,6 mm

Waga	2.6 kg
Gwarancja	2 lata na projektor / 1 rok na lampę lub 1000 godzin (co nastąpi wcześniej)