

Projektor Vivitek DU9000



Produkt archiwalny

OPIS

- Jasność 11 000 ANSI lumenów
- Rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200)
- Technologia DLP i BrilliantColor dla doskonałej jakości obrazu
- Wbudowana funkcja edgeblending i warping
- Interfejs HDBaseT kontrolowanie i przekazywanie cyfrowego sygnału poprzez przewody CAT5/CAT6 na odległość do 100m
- Zarządzania poprzez RJ45
- Trigger 12V (2x)
- Łatwa wymiana lampy
- Możliwość zainstalowania jednego z 4 obiektywów o współczynniku odległości od 0,84:1 do 4,0:1
- Funkcja 3D Ready oraz BluRay 3D za pośrednictwem wejść HDMI
- Wymienne filtry przeciwpylowe dla wymagających środowisk

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Instalacyjny

Kontrast	5000:1
Jasność źródła światła	11000 lm
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	45dB/40dB (Tryb normalny / Tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	1500/2000 h (Tryb normalny / Tryb Ekonomiczny)
Zużycie energii	1200W (tryb normalny), <0.5W (tryb Standby)
Współczynnik odległości	w zależności od obiektywu
Moc/źródło światła	465 W x 2
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	W pionie: +/- 50%; W poziomie: +/- 15% w zależności od obiektywu
Zoom/Focus	w zależności od obiektywu
Przekątna	w zależności od obiektywu
Odległość od ekranu	w zależności od obiektywu m
Wejścia wideo	Component (3 x BNC) Component (RCA) HDBaseT VGA (D-Sub15)
Porty komunikacyjne	3D Sync RJ-45 (współdzielony z HDBaseT) RS232 Trigger 12V USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Lens Shift (przesunięcie obiektywu) BrilliantColor Edge Blending (nakładanie krawędzi dwóch obrazów) Funkcja Warp
Wypożyczenie standardowe	Kabel zasilający Pilot Baterie do pilota Torba Instrukcja obsługi
Wypożyczenie opcjonalne	Dodatkowa lampa Wymienny filtr Obiektywy
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	250 x 500 x 630 mm
Waga	38 kg
Gwarancja	Gwarancja: 5 lat na projektor / 1 rok na lampę (do 1000 godzin).