

Projektor Vivitek DU978-WT



Produkt archiwalny



Vivitek DU978-WT to bezpośredni następca modelu D968U. Wyświetla obraz w natywnej rozdzielczości **WUXGA (1.920 x 1.200)** i oferuje wysoką **jasność aż 5.000 ANSI lumenów** co gwarantuje dobrze widoczny obraz nawet w niezaciemnionej sali. Za wierne odwzorowanie barw odpowiada technologia BrilliantColor. Parametry obrazu, połączone z **kontrastem wynoszącym aż 15.000:1** powodują, że Vivitek DU978-WT stanowi idealne urządzenie dla dużych sal konferencyjnych i audytoriów.

Projektor wyposażono m.in. w **dwa wejścia HDMI, 2 wejścia i wyjście VGA, wejście Display Port, wejście i wyjście audio oraz Trigger 12V** - złącze, za pomocą którego możemy opuścić ekran projekcyjny przy włączaniu projektora. Dużym atutem jest funkcja lens-shift czyli odchylany w pionie obiektyw, zwiększający wygodę i elastyczność instalacji.

Urządzenie posiada dodatkowo szereg przydatnych funkcji i cech takich jak: **zabezpieczenie kodem PIN, możliwość łatwej wymiany lampy, Direct 3D, czy możliwość zarządzania i sterowania przez sieć.**



Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	15000:1
Jasność źródła światła	5000 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	36 dB (tryb normalny) / 30 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	2500 h (tryb normalny) / 3500 h (ECO) / 4000 h (Dynamic ECO)
Zużycie energii	370 W (tryb normalny) / 300 W (ECO) / <0.5 W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.39 - 2.09:1
Moc/źródło światła	310W (Tryb normalny)
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	tak, pionowy 119%~131%
Obiektyw	F=2.42-2.97, f=20.9-31.05mm
Zoom/Focus	1.5x / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Przekątna	26.6" - 334"
Odległość od ekranu	1.2 - 10 m
Wejścia wideo	S-Video Composite Display Port 2 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 RJ-45 3D Sync USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Kensington Lock Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Menu ekranowe w j. polskim Sterowanie i zarządzanie przez sieć Łatwa wymiana lampy Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Projekcja tylna Security bar Stop klatka (funkcja freeze) Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wbudowany głośnik	3W
Wyposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15)

	Torba Osłona obiektywu Pilot ze wskaźnikiem laserowym Baterie do pilota Kabel zasilający Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	115 x 333 x 255 mm
Waga	3.95 kg
Gwarancja	3 lata na projektor / 1 rok (max. 1000h) na lampę