

Projektor Vivitek DU8090Z White



Produkt archiwalny



DU8090Z to pierwszy projektor instalacyjny marki Vivitek z laserowym źródłem światła. Do korzyści płynących z zastosowania technologii Laser-Phosphor można zaliczyć:

- 20 000 godzin żywotności źródła światła
- niższe koszty utrzymania (brak kosztów wymiany lampy)
- praca 24/7
- niższy spadek jasności
- lepsze parametry obrazu (m.in. wyższy kontrast i dokładniejsze odwzorowanie kolorów)
- elastyczność montażu (free-tilt) – montaż w dowolnej pozycji bez ryzyka skrócenia żywotności źródła światła
- natychmiastowa gotowość do pracy - szybkie włączanie i wyłączanie projektora
- cicha praca

Nowy projektor Vivitek oferuje również opcje dla zaawansowanych instalacji: wbudowane **wsparcie dla edge-blendingu** czy wyświetlania na powierzchniach zakrzywionych, **HDBase-T**, **elektryczny lens shift** oraz **instalacja 360 stopni**. W połączeniu z 8 dostępnymi obiektywami, które pokrywają zakres odległości od 0.38:1 do 8.26:1, otrzymujemy bardzo wszechstronny projektor, który znajdzie zastosowanie w wielu scenariuszach.

DU8090Z to również wysoka jasność w tej klasie projektorów: **8000 ANSI lumenów**. Zastosowana rozdzielczość to popularna wśród instalatorów **WUXGA (1920x1200) w formacie 16:10**.

Za wysoką jakość wyświetlanego obrazu opowiadają technologie **DLP®** oraz **BrilliantColor™** od Texas Instruments.

Gwarancja Vivitek na modele laserowe to: 5 lat na projektor | 3 lata lub 10 000 godz. na źródło światła.

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Instalacyjny
Kontrast	10000:1
Jasność źródła światła	8000 lm
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	40 dB
Żywotność źródła światła	20.000 h
Zużycie energii	675W (Eco), 850W (Normal), <0.5W (Standby)
Współczynnik odległości	od 0.38:1 do 5.31-8.26:1 (w zależności od wybranego obiektywu)
Przekątna	40" - 500"
Odległość od ekranu	w zależności od wybranego obiektywu m
Wejścia wideo	Component (BNC) HDBaseT VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Porty komunikacyjne	RS232 RJ-45 Mini jack 3.5 mm dla pilota przewodowego Trigger 12V
Wposażenie standardowe	Kabel zasilający Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Baterie do pilota Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Płyta CD z instrukcją obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	205 x 500 x 580 mm
Waga	28 kg