

Projektor Vivitek DH3331



Produkt archiwalny

OPIS

Projektor DH3351 łączy w sobie zestaw przydatnych funkcjonalności z wysoką wydajnością i zaskakującą elastycznością instalacji.

Jasność 5000 ANSI lumenów pozwala używać go z dużymi ekranami, a natywna **rozdzielczość Full HD** gwarantuje wierność i szczegółowość obrazu w każdym z jego licznych zastosowań.

Współczynnik projekcji od 1,25 do 2,13:1 oznacza, że model ten można instalować w bardzo dużym zakresie odległości od ekranu, co znacząco ułatwia planowanie instalacji i daje pewność, że DH3331 spisze się doskonale zarówno jako następca starszego projektora, jak i pierwsze urządzenie tego typu w danym pomieszczeniu.

Ponadto produkt ten wyposażony jest w centralnie umieszczony **obiektyw o współczynniku powiększenia 1,7** i funkcji ręcznego odchylania go w pionie i w poziomie (**Lens Shift**), obsługę obrazu 3D i bardzo rozbudowany zestaw wejść i wyjść (w tym **HDMI oraz DVI-D**, wejście audio oraz RJ-45) oraz obsługę HDBase-T.

Uniwersalność tego projektora podkreślają dodatkowo funkcje takie jak korekcja keystone wertykalna i horyzontalna, a także **głośniki 3D Audio Surround Sound** o mocy 2 x 7W.

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent

Vivitek

Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	10000:1
Jasność źródła światła	5000 lm
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	39 dB (tryb normalny) / 33 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	1.500 h (tryb normalny) / 3.500 h (ECO)
Zużycie energii	530 W (tryb normalny) / 430 W (ECO)
Współczynnik odległości	1,25 do 2,13:1
Moc/źródło światła	370 W (tryb normalny) / 280 W (ECO)
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	Ręczny - w pionie 10.5%,+3%. w poziomie +/- 3.8%
Obiektyw	F=2.45-3.22, f=18.8mm-32mm
Zoom/Focus	1.7x / ręczny
Przekątna	23" - 378"
Odległość od ekranu	1 - 10 m
Wejścia wideo	HDMI DVI-D Component (BNC) MHL / HDMI HDBaseT
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm) 3 x mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Porty komunikacyjne	RS232 RJ-45 USB (b) Mini jack 3.5 mm dla pilota przewodowego Trigger 12V 3D Sync USB (a) zasilające (5V/1.5A)
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Sterowanie i zarządzanie przez sieć BrilliantColor Timer prezentacji Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Funkcja Warp USB Display Projekcja tylna Odtwarzanie plików z pamięci USB Bezprzewodowa transmisja danych (wymaga opcjonalnego WiFi dongle)
Wbudowany głośnik	7 W RMS x 2
Wposażenie standardowe	Kabel zasilający Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Baterie do pilota Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna

	Płyta CD z instrukcją obsługi
Wyposażenie opcjonalne	Dodatkowa lampa Okulary 3D Pilot
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	143 x 445 x 330.17 mm
Waga	8.4 kg
Gwarancja	3 lata na projektor / rok lub 1.000 godzin na lampę