

Projektor Vivitek D756USTi



Produkt archiwalny

OPIS

Model **D756USTi** jest uzupełnieniem produktów Vivitek o model ultrakrótkoogniskowy z wbudowaną funkcją interaktywną.

Vivitek **D756USTi** posiada jasność wynoszącą aż **3 300 ANSI lumenów** oraz kontrast **10 000:1** zapewniając wysoką jakość obrazu bez względu na rodzaj i oświetlenie pomieszczenia.

Zastosowana technologia BrilliantColor™ pozwala oglądać obraz o naturalnych, żywych barwach, co w połączeniu z bogatą ilością złącz i głośnikiem o mocy 2x10W tworzy idealną platformę do zastosowań multimedialnych.

Model **D756USTi** wyposażono w funkcję interaktywną, która zmienia dowolną, płaską powierzchnię w tablicę interaktywną! W zestawie znajdują się dwa pisaki oraz specjalne oprogramowanie. Co więcej, do tego modelu można dokupić moduł laserowy DT02, który pozwala na obsługę funkcji interaktywnej za pomocą palca.

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP

Typ projektora	Krótkoogniskowy (ST)
Kontrast	10000:1
Jasność źródła światła	3300 lm
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	33 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	5000 h (tryb normalny) / 10000 h (tryb ECO)
Zużycie energii	290 W (tryb normalny) / 250 W (tryb ECO) / <0.5 W (Stand-by)
Współczynnik odległości	0.35:1
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	±1.7% w pionie
Obiektyw	F = 2.5, f = 5.1 mm
Zoom/Focus	brak / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	80" - 100"
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.283 m
Wejścia wideo	S-Video Composite 2 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm Mikrofon (mini jack 3.5 mm) RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 RJ-45 Mini USB USB (a) zasilające (5V/1.5A) USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Funkcja interaktywna Funkcja Własne Logo Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wbudowany głośnik	2 x 10W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Osłona obiektywu Pilot ze wskaźnikiem laserowym Płyta CD z instrukcją obsługi Wskaźniki interaktywne
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	127 x 288 x 375 mm

Waga	5 kg
Gwarancja	Standardowo gwarancja na projektor wynosi 3 lata / na lampę 1 rok lub 1.000 godzin. Dla klientów z sektora edukacyjnego, po rejestracji na stronie vivitek.pl gwarancja wynosi 5 lat na projektor i 3 lata (do 2.000h) na lampę.