

Projektor Vivitek DH759USTi (sam projektor)

Produkt archiwalny

 OPIS

Model **D759USTi** jest uzupełnieniem produktów Vivitek o model ultrakrótkoogniskowy z wbudowaną funkcją interaktywną.

Vivitek **D759USTi** posiada jasność wynoszącą aż **3 500 ANSI lumenów** oraz kontrast **10 000:1** zapewniając wysoką jakość obrazu bez względu na rodzaj i oświetlenie pomieszczenia.

Wbudowany w projektor sensor pozwala zaaranżować niemal każdą powierzchnię w narzędzie do interaktywnej prezentacji. W zestawie dostarczone są dwa wskaźniki IR. Dzięki temu w cenie projektora otrzymujemy w pełni funkcjonalne rozwiązanie dotykowe, mogące z powodzeniem zastąpić tablicę interaktywną.

100" obraz z odległości zaledwie 45 cm w rozdzielczości FullHD pozwoli wyświetlić bardzo szczegółowe i wyraźne obrazy. Niska odległość projekcyjna redukuje cień rzucany przez osobę prezentującą. Rozwiązanie idealnie nadaje się do niewielkich pomieszczeń, w których nie chcemy jednak rezygnować z najlepszej jakości obrazu widocznego dla wszystkich uczestników lekcji czy spotkania.

Projektor **D759USTi** można rozbudować o dedykowaną kurtynkę laserową dzięki której możemy zrezygnować z aktywnych wskaźników uzyskując tym samym powierzchnię interaktywną obsługiwaną palcem! Jednoczesna obsługa 4 punktów dotyku pozwala na pracę kilku osób w tym samym czasie.

 SPECYFIKACJA

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Ultrakrótkoogniskowy (UST)
Kontrast	10000:1
Jasność źródła światła	3500 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	37 dB (tryb normalny) / 33 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	3000 h (tryb normalny) / 7000 h (tryb ECO)
Zużycie energii	380 W (tryb normalny) / 320 W (tryb ECO) / <0.5 W (Stand-by)
Współczynnik odległości	0.33:1
Obiektyw	F=2.5, f=5.1mm
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	88" - 110"
Odległość od ekranu	0.34-0.51 m
Szerokość obrazu	1.95-2.44m m
Wejścia wideo	HDMI S-Video Composite 2 x MHL / HDMI 2 x VGA (D-Sub15) Component
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm Mikrofon (mini jack 3.5 mm) RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	Mini USB RJ-45 RS232 USB (a) zasilające (5V/1.5A) USB serwisowe USB (b)
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Funkcja interaktywna Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze) Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wbudowany głośnik	2 x 10W

Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot ze wskaźnikiem laserowym 2 x Wskaźniki interaktywne
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	123x 288 x 375 mm
Waga	5 kg
Gwarancja	3 lata na projektor / 1 rok (max. 1.000h) na lampę* Możliwość bezpłatnego rozszerzenia do 5 lat gwarancji na projektor oraz do 3 lat (max. 2000 godzin) gwarancji na lampę przez szkoły i jednostki edukacyjne. Rozszerzenie wymaga rejestracji na http://www.vivitek.pl/rejestracja