

Projektor Vivitek DH559ST



Produkt archiwalny

OPIS

Vivitek DH559ST należy do projektorów krótkoogniskowych co oznacza, że z niewielkiej odległości wyświetla duży obraz. Parametry wyświetlania tego projekora są bardzo satysfakcjonujące – **rozdzielczość Full HD (1920 × 1080)**, jasność **3000 ANSI lumenów** oraz kontrast na poziomie 15.000:1. – gwarantują ostry obraz nawet w niezaciemnionym pomieszczeniu.. Jest to obraz wysokiej jakości dzięki technologii DLP i BrilliantColor.

Urządzenie wspiera standard MHL do strumieniowania plików audio i wideo ze zgodnego urządzenia przenośnego. Oferuje wbudowany głośnik o mocy 2 W, a także wejście audio-in i wyjście audio-out.

Obiektyw o krótkiej ogniskowej pozwala na **wyświetlenie obrazu o przekątnej 100" z odległości około 1,5 m**. Projektor można łatwo przenieść, bo jest niewielki i lekki (masa 2,3 kg). Atutem urządzenia jest też długi okres żywotności lampy do 10 000 godzin co skutkuje niskim całkowitym kosztem użytkowania (TCO).

Vivitek DH559ST jest objęty dwuletnią gwarancją na urządzenie i roczną gwarancją na lampę (do 1000 godzin).

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja

Kontrast	15000:1
Jasność źródła światła	3000 lm
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	34/31 dB (tryb Normal/Eco)
Żywotność źródła światła	5000/6000/10000 godzin (tryb Normal/Eco/Dynamic Eco)
Zużycie energii	200 W (tryb Eco), 240 W (tryb Normal), < 0,5 W (tryb Standby)
Współczynnik odległości	0,69–0,76 : 1
Moc/źródło światła	190W
Obiektyw	F = 2,78, f = 10,16–11,16 mm
Zoom/Focus	1.1x/ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	41" - 326"
Odległość od ekranu	0,7–5 m
Szerokość obrazu	0.91-7.22 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	1.22-1.35 m
Wejścia wideo	VGA (D-Sub15) MHL / HDMI
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 mini USB (serwisowe) USB (A) zasilające
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) BrilliantColor Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Wsparcie MHL Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wbudowany głośnik	2W
Wposażenie standardowe	Kabel zasilający Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Kabel HDMI Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	100 x 274.6 x 212 mm
Waga	2 kg
Gwarancja	2 lata gwarancji na projektor / 1 rok lub 1000 godzin na lampę