

Projektor Vivitek DU6771-BK

Produkt archiwalny

OPIS

**Profesjonalny projektor o wysokiej rozdzielczości i wymiennej optyce**

Projektor Vivitek DU6771 sprawdza się idealnie w dużych salach, w których najważniejsze są jasność i uniwersalność instalacji. Urządzenie jest wyposażone w dwie lampy, wymienne obiektywy i zaawansowane technologie wyświetlania. Zapewnia jasny obraz cyfrowy o doskonałej jakości z pełnym nasyceniem kolorów. Jest odpowiedni do profesjonalnych zastosowań i dużych obciążeń może działać 24 godziny na dobę, wyświetlając obraz o jasności 6500 ANSI lumenów. Model DU6771 ma wysoki współczynnik kontrastu (3000 : 1) zapewniający głęboką czerń i bogactwo kolorów. Jest synonimem wysokiej wydajności i funkcjonalności.

Najważniejsze funkcje

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ zapewniające żywy obraz wysokiej jakości
- 6500 ANSI lumenów jasności w systemie dwóch lamp
- Rozdzielczość WUXGA zapewnia czysty i wyraźny obraz
- Wsparcie dla profesjonalnego standardu HDBaseT
- 8 opcjonalnych obiektywów ze współczynnikami projekcji wynoszącymi od 0,38 : 1 do 5,31-8,26 : 1
- Elektrycznie regulowany zoom, lens shift, ostrość oraz możliwość zapisywania presetów sprawia, że DU6771 sprawdza się w dynamicznych scenariuszach otoczenia
- Dodwolne dostosowanie obrazu dzięki możliwości korekcji zniekształcenia trapezowego oraz korekcji poszczególnych narożników
- Wygodne monitorowanie i sterowanie przez sieć

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Instalacyjny
Kontrast	3000:1
Jasność źródła światła	6500 lm
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	35 dB (tryb Normalny) / 30 dB (Tryb Eco)
Żywotność źródła światła	4500 (tryb Normalny) / 5,000 (Tryb Eco)
Zużycie energii	697W (Tryb Normalny) / 572W (Tryb Eco) / < 0.5W (Standby)
Współczynnik odległości	od 0.38:1 do 5.31-8.26:1 (w zależności od wybranego obiektywu)
Moc/źródło światła	2 x 300 W
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	Pion: -33% / +64%, Poziom: -14% / +24%
Obiektyw	dostarczany osobno
Zoom/Focus	w zależności od obiektywu (elektryczny) / elektryczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	w zależności od obiektywu
Odległość od ekranu	w zależności od obiektywu m
Szerokość obrazu	w zależności od obiektywu m
Wejścia wideo	Component (BNC) DVI-D 2 x HDMI VGA (D-Sub15) HDBaseT
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Porty komunikacyjne	3D Sync Mini jack 3.5 mm dla pilota przewodowego RJ-45 (współdzielony z HDBaseT) RS232 Trigger 12V USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Kensington Lock Lens Position Memory (zapamiętywanie ustawień obiektywu) Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Projekcja tylna Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze) Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota

	Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Płyta CD z instrukcją obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	210 x 510 x 470 mm
Waga	18 kg
Gwarancja	Gwarancja na projektory instalacyjne: 5 lat na projektor 3 lata lub 1000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków)