

Projektor ViewSonic PG603W

Produkt archiwalny



OPIS

**Projektor WXGA ViewSonic PG603W**

Wyraźny, pełen detali obraz niemal w każdych warunkach dzięki jasności 3600 ANSI lumenów oraz kontraście 22000:1. ViewSonic PG603W to idealne rozwiązanie dla środowiska edukacyjnego i biznesowego. Korzystaj z odtwarzania z użyciem sieci LAN i Wi-Fi oraz rozbudowanej obsługi USB, umożliwiającej wygodne odtwarzanie treści z różnych urządzeń i prowadzenie prezentacji bez użycia komputera.

Wysyłaj pliki z dowolnego miejsca z wykorzystaniem aplikacji vPresenter Pro lub podłącz swoje urządzenie do wbudowanego portu USB. Projektor odtwarza bezpośrednio nie tylko obrazy JPG lub BMP, ale też pliki Microsoft Office w formacie Word, PowerPoint i Excel bez potrzeby użycia komputera. Mnogość zastosowań i łatwość użycia, jak i żywotność lampy na poziomie 15000 godzin w trybie SuperEco sprawiają, że projektor sprawdzi się równie doskonale na wykładach, jak i biznesowej prezentacji.

Wyraźny obraz w każdych warunkach

Dzięki jasności 3600 ANSI lumenów oraz kontraście 22000:1, projektor ten można wykorzystać również w oświetlonych pomieszczeniach, wciąż ciesząc się doskonałą jakością obrazu.



Głębia obrazu 3D

Z użyciem odtwarzacza Blu-ray 3D oraz innych kompatybilnych urządzeń podłączonych przez port HDMI, projektor może wyświetlać obraz w formacie 3D. (Funkcja wymaga używania okularów 3D - niezależne do zestawu).

Zoptymalizowany dźwięk

Tryb SonicMode wykorzystuje wbudowany w urządzeniu chip DSP do optymalizacji dźwięku dla trzech zdefiniowanych scenariuszy użycia projektora:

Tryb Standardowy: stworzony, aby uzyskać jak najlepszy dźwięk przy generalnych zastosowaniach projektora.

Tryb Mowy: zoptymalizowany pod kątem dialogów, wykładów i przemówień.

Tryb Rozrywki: idealny dla muzyki i filmów, o głębokim basie i wzbogaconych częstotliwościach środkowych.

Praca bez użycia komputera

Za pomocą wbudowanego portu USB, projektor pozwala na odtwarzanie kilku różnych formatów plików z zewnętrznych dysków i pendrive'ów. Poza standardowymi formatami zdjęć daje możliwość wyświetlenia dokumentów PDF, Word, PowerPoint i Excel bez użycia komputera.



Kompatybilność formatów dokumentów:

Adobe PDF: 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4

Microsoft Word: British Word 95, Word 97/2000/2002/2003/2007(.docx)/2010(.docx)

Microsoft Excel: British Excel 5/95, Excel 97/2000/2002/2003/2007(.xlsx)/2010(.xlsx)/Office XP Excel

Microsoft PowerPoint: British PowerPoint97, PowerPoint 2000/2002/2003/2007(.pptx)/2010(.pptx)/Office XP PowerPoint, PowerPoint presentation 2003 and earlier(.pps)/2007 and 2010(.ppsx)

Bezprzewodowa prezentacja

Wygodna obsługa przez wielu użytkowników bez konieczności przewodowego podłączania projektora dzięki łączności Wi-Fi. Dostępna dla systemów desktop i mobile aplikacja vPresenter Pro pozwala na jednoczesne połączenie i wyświetlanie treści z 4 różnych urządzeń z wykorzystaniem sieci LAN i Wi-Fi.



Minimalne wymagania systemowe dla vPresenter Pro:

Mac OS 10.10-10.11

iOS 9-10

Windows 7-10

Android 5.0 i nowszy

Screen Mirroring dla urządzeń mobilnych

Zaprezentuj innym zawartość ekranu swojego smartfona lub tabletu. Zdjęcia, filmy, jak i aplikacje wystarczy tylko podłączyć urządzenie do portu USB.

* Urządzenia z systemem Androidem 5.0 i nowszym wymagają aplikacji vPresenter Pro. Podczas odtwarzania dźwięk nie jest odtwarzany przez projektor.

Łatwe zarządzanie

Projektor kompatybilny jest ze standardami Creston, AMX, PJ Link oraz Extron, dzięki czemu w łatwy sposób można kontrolować go za pomocą sieci komputerowej. Administrator w sieci LAN może kontrolować nawet do 256 projektorów jednocześnie. Powiadomienia w czasie rzeczywistym informują nas o statusie urządzenia: poborze energii, żywotności lampy czy przypisanej lokalizacji urządzenia dla łatwego monitorowania.

Natychmiastowe włączenie

Projektor może być gotowy do pracy w mgnieniu oka dzięki jednemu z dwóch łatwych ustawień:

Bezpośrednie włączenie zasilania: po prostu podłącz projektor do sieci elektrycznej, a ten włączy się automatycznie.

Wykrycie sygnału: projektor rozpocznie pracę po wykryciu sygnału wideo dostarczonego poprzez złącza VGA lub HDMI, więc wystarczy, że uruchomisz tylko źródło sygnału.

Prosta korekcja obrazu

Pozioma i pionowa regulacja dla efektu trapezu oraz osobne ustawienia dla wszystkich 4 narożników obrazu pozwala na eliminację potencjalnych zniekształceń, gwarantując idealne proporcje ekranu również wtedy, kiedy projektor zainstalowany jest pod pewnym kątem. Kontrola nawet 8 urządzeń za pomocą jednego pilota

Za pomocą pilota urządzenia możemy przyporządkować specjalny kod dla każdego z kilku wykorzystywanych urządzeń. W ten sposób w trakcie wykładów czy spotkań, z pomocą jednego pilota możemy kontrolować wszystkie urządzenia jednocześnie, lub wybrać tylko jeden z

wielu.

Niski koszt użytkowania

Przedłuż żywotność projektora dzięki specjalnym ustawieniom oszczędzania energii.
Eco Mode: projektor po pozostawieniu w stanie bezczynności na dłużej niż 5 minut automatycznie przejdzie do trybu oszczędzania energii.
SuperEco Mode: jeśli urządzenie nie otrzyma sygnału wideo przez 20 minut, wyświetlany obraz zostanie przyciemniony do 30% jasności, wydłużając żywotność lampy.

Automatyczny wyłącznik czasowy

Funkcja ta daje nam możliwość ustawienia czasu, po jakim projektor automatycznie przejdzie w stan uśpienia w przypadku bezczynności.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	22000:1
Jasność źródła światła	3600 lm
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	27 dB (ECO)
Żywotność źródła światła	5000 / 15000 (Tryb normalny / Tryb SuperEco)
Zużycie energii	270W (tryb normalny)/ <0.5W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.55 - 1.70
Moc/źródło światła	200 W
Obiektyw	F=2.56-2.68, f=22-24.1mm
Zoom/Focus	1.1x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	20 st
Przekątna	30" - 300"
Odległość od ekranu	1 - 10.98 m
Szerokość obrazu	0.65 - 6.46 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.67 - 2.93 m
Wejścia wideo	Composite HDMI VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm

Porty komunikacyjne	port USB dla modułu WiFi RJ-45 RS232 USB (A) USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału Bezprzewodowa transmisja danych (wymaga opcjonalnego WiFi dongle) BrilliantColor Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Odtwarzanie plików z pamięci USB Projekcja tylna Security bar Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Sterowanie i zarządzanie przez sieć Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB) Stop klatka (funkcja freeze) Timer prezentacji Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zoom cyfrowy CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Prezentacja bez PC (z USB) USB Display
Wbudowany głośnik	10 W
Wposażenie standardowe	Kabel zasilający Pilot ze wskaźnikiem laserowym Skrócona instrukcja obsługi Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	110 x 294 x 218 mm
Waga	2.3 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]