

Unilumin Uslim 3.9mm pixel pitch, panel led, semi-outdoor, moduł 1mx0,5m, ściany led



Produkt archiwalny



Uslim P3.9mm to seria paneli w technologii LED przeznaczonych do zastosowania we wnętrzach budynków (indoor), przede wszystkim tam, gdzie występuje wysokie nasłonecznienie lub mamy intensywne światło sztuczne i konieczny jest wysoki parametr jasności obrazu. Jasność na poziomie aż 3500cd/m2 sprawia, iż jest to typowy format high brightness, dzięki temu sprawdzi się jako ekran led np. w witrynie sklepowej, gdzie obraz ma prezentować treści na zewnątrz, lub w przeszklonym, nowoczesnym budynku, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością słońca lub światła sztucznego.

Ten wysokiej klasy ekran LED SMD idealnie sprawdzi się przy projekcjach nawet najbardziej skomplikowanych obrazów z dużą liczbą detali, dzięki zastosowaniu małego rozstawu pikseli na poziomie 3.9mm. Zaletą ekranów LED serii Uslim jest również wysoki kontrast na poziomie 3000:1, częstotliwość odświeżania oraz głębia prezentowanego koloru.

Modułowa konstrukcja pozwala tworzyć dowolne rozmiary ekranu co jest zdecydowaną przewagą technologii LED nad innymi formatami wyświetlania obrazu w dużej skali. Jednolity i klarowny obraz bez ramek to kolejna niezaprzeczalna zaleta. Oraz przede wszystkim bardzo długa żywotność ekranu led (ponad 10 lat) pozwala traktować ekran jako inwestycję długoterminową.

Odbiorcami tego formatu mogą być centra handlowe, sieci sklepowe i drogerijne, salony samochodowe, banki, budynki administracji, biurowce, dworce, lotniska z uwzględnieniem lokalizacji narażonych na dużo światła słonecznego czy sztucznego.

Dowiedz się więcej o produkcie na www.unilumin.pl

Zalety paneli LED serii Uslim:

- modułowa konstrukcja pozwala łatwo zbudować ekran dowolnych rozmiarów
- szczegółowy obraz widoczny z bliskiej odległości (piksel pitch 3.9mm)
- wysoka jasność (3500 cd/m2) oraz kontrast (3000:1)
- klarowny obraz bez ramek/przerw niezależnie od wielkości
- łatwy montaż i serwisowanie (od przodu i od tyłu)
- aluminiowa obudowa paneli, niska waga tylko 13 kg
- możliwość budowy zakrzywionych kształtów

- cicha praca i oszczędność energii - brak wentylatora
- pełna certyfikacja (cały panel) CE (EMC - 2011/30/EU oraz LVD - 2011/35/EU) oraz RoHS (2011/65/EU)
- produkowane zgodnie z normami ISO9001(zarządzanie) i ISO14001(środowiskowa)



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	Unilumin
--	-----------	----------