

Monitor Digital Signage LG 55LS75C, webOS 3.0, standard, low-end, równa ramka, 24/7, full hd

Sortides Departures Salidas							Terminal B	
Hora Time Hora	Destinacio Destination Destino	Vol Flight Vuelo	Mostrador Counter Mostrador	Embarcam. Boarding Embarque	Porta Gate Puerta	Observacions Remarks Observaciones		
13:50	VALLADOLID	RVR 6320	64/71	13:15	M3			
13:55	LUXEMBURGO	LGL 3592	93/94	13:20	M4			
14:00	SANTANDER	RVR 6384	64/71	13:25	M3			
14:05	OSLO	NAX 1741	5/ 6	13:30	M3			
14:10	HANNOVER	GWI 3523	12/13	13:35	M3			
14:10	MILAN/BGV	RVR 1721	64/71	13:35	M3			
14:30	E. MIDLANDS	UU 5542	91/92	13:55	M5			
14:45	SEVILLA?	RVR 7398	64/71	14:10	M4			
14:45	BERNA/BELP	SRK 102	9/10	14:10	M4			
14:55	MOSCU/DME	T50 332	85/87	14:10	M5			



Zadzwoń żeby poznać cenę

Seria monitorów profesjonalnych do Digital Signage w jakości obrazu FULL HD z równą ramką (górną/dół/prawą/lewą) jedynie 7,4mm. Monitory przeznaczone do profesjonalnego prezentowania treści reklamowych czy informacji znajdują zastosowanie w każdej branży, gdzie fachowy przekaz służy spełnianiu różnorodnych potrzeb klienta.

Cechy:

- elegancki, uniwersalny wygląd - cienka równa ramka 7,4mm, niewielka głębokość
- wbudowana platforma webOS 3.0 oferuje zaawansowane i wygodne narzędzia pomocne w tworzeniu, rozwijaniu i zarządzaniu treścią na monitorze, natomiast Group Manager pozwala tworzyć, rozdzielać i kontrolować content bez użycia zewnętrznego komputera czy serwera
- prezentacja treści w trybie PBP (Picture-By-Picture) i PIP (Picture-In-Picture) umożliwia do dwóch dzielonych ekranów w formie poziomym lub pionowym, umożliwiając użytkownikom bardziej elastyczną alokację miejsca dla treści reklamowych
- wysoce wydajny Socket-on-Chip może wykonywać wiele zadań jednocześnie i zapewnia płynne odtwarzanie zawartości bez zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego
- odłączalne logo, monitor można powiesić poziomo (landscape) lub pionowo (portret) - obraz prezentowany zachowuje tę samą rozdzielczość i proporcję
- obsługa różnych typów protokołu strumieniowania wideo IP, takie jak RTSP / RTP, MMS, HLS i MPEG-2 TS
- obsługa protokołu HTTPS - komunikacja między serwerem a wyświetlaczem jest zabezpieczona

- można poprawiać szybkość i bezpieczeństwo dostępu do stron internetowych, obsługując serwer proxy (serwer, który działa jako pośrednik dla żądań od klientów szukających zasobów z innych serwerów)
- tryb Mirroring - wbudowane WiFi pozwala dzielić treść z wyświetlacza na inne urządzenia np. smartfon
- monitor posiada oprogramowanie SoftAP, dzięki czemu może działać jako punkt dostępowy dla urządzeń mobilnych
- dzięki różnorodnemu interfejsowi, wyświetlacz umożliwia podłączenie więcej niż jednego urządzenia w celu optymalnego wykorzystania (laptop, PC, smartfon)
- monitor przygotowany do obsługi iBEACON oraz Bluetooth Low Energy (BLE), dzięki czemu np. sklepy detaliczne mogą dostarczać kupony i informacje w czasie rzeczywistym do klientów



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent

LG