

Projektor ViewSonic PA502XP



Produkt archiwalny



Projektor ViewSonic PA502XP oferuje najlepszą jakość obrazu w małych i średnich salach konferencyjnych oraz klasach. Dzięki jasności do 3500 lumenów ANSI i wydłużonej żywotności lampy (do 15 000 godzin) projektor gwarantuje wyświetlanie najdrobniejszych szczegółów nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów użytkowania. Technologia SuperColor™ firmy ViewSonic zapewnia szeroką gamę kolorów, która pozwala uzyskać realistyczny obraz.

- Jasność do 3500 ANSI Lumenów i kontrast 22000:1 pozwalają na wyraźne prezentacje w nawet jasnym otoczeniu
- Żywotność lampy do 15000 godzin w trybie Eko
- Wejście HDMI ze wsparciem 3D (współpraca z odtwarzaczami Blu-ray)
- Technologia SuperColor™ pozwala na uzyskanie szerszego spektrum kolorów, dzięki czemu uzyskany obraz jest dokładniejszy i bardziej realistyczny
- Predefiniowane tryby wyświetlania pozwalają na uzyskanie lepszego obrazu dla typowych scenariuszy wykorzystania projektora:
 - Maksymalna jasność - dla trudniejszych warunków oświetleniowych
 - Prezentacja - wysoka jasność i kontrast
 - Standard - kolory zbliżone do wyświetlanych przez laptopa
 - Tryb foto - naturalne kolory
 - Tryb film - Nasycone kolory, dostosowane do ciemnych wnętrz
- Łatwa wymiana lampy



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP

Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	22000:1
Jasność źródła światła	3500 lm
Rozdzielczość	1024 x 768 (XGA)
Żywotność źródła światła	5000 (Tryb normalny) / 15000 (Tryb SuperEco)
Zużycie energii	240W (tryb normalny)/ <0.5W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.97 - 2.17:1
Moc/źródło światła	190 W
Obiektyw	F=2.5-2.7, f=22.08-24.28mm
Zoom/Focus	1.1x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	30" - 300"
Odległość od ekranu	1.16 - 13.42 m
Szerokość obrazu	0.61 - 6.09 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	3.20 - 3.52 m
Wejścia wideo	Component (przez opcjonalną przejściówkę) Composite HDMI VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB (A) zasilające USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Stop klatka (funkcja freeze) Timer prezentacji Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wbudowany głośnik	2 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	123 x 320 x 210 mm
Waga	2.1 kg
Gwarancja	2 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]
