

Projektor ViewSonic PG705WU

Produkt archiwalny



OPIS

**ViewSonic PG705WU****Projektor DLP o jasności 4000 ANSI lumenów i rozdzielczości WUXGA 1920 x 1200.**

Połączenie wysokiej jasności projektora z rozdzielczością WUXGA pozwala na wyświetlanie obrazu pełnego głębi i detali, nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach. W trybie oszczędzania energii (SuperEco) PG705WU potrafi zmniejszyć konsumpcję energii i wydłużyć żywotność lampy nawet do 15000 godzin. Dłuższe życie lampy zmniejsza znacznie całkowity koszt posiadania, co szczególnie przydaje się w firmach i szkołach, gdzie użycie projektorów jest szczególnie intensywne. Dwa wejścia HDMI pozwalają na łatwe i szybkie podłączenie szerokiego spektrum urządzeń, a zintegrowane źródło zasilania USB pozwala na wygodne podłączenie dodatkowych urządzeń np. adapterów wyświetlania bezprzewodowego. Projektor może być kontrolowany i zarządzany przez sieć LAN i RS232, w oparciu o popularne standardy komunikacji (współpracuje z rozwiązaniami Crestron, AMX, PJ Link, i Extron).

Jasny obraz w dowolnych warunkach

Dysponujący jasnością 4000 lumenów i kontrastem 12000:1, projektor ten gwarantuje wyraźny obraz nawet w oświetlonych pomieszczeniach.

□

Niezwykłe precyzyjne odwzorowanie kolorów

Autorska, zastrzeżona technologia ViewSonics SuperColor™ pozwala na spektakularne oddanie barw tak w ciemnych, jak i jasnych scenach bez strat na jakości obrazu.

□

Głębia obrazu 3D

Z użyciem odtwarzacza Blu-ray 3D oraz innych kompatybilnych urządzeń podłączonych przez port HDMI, projektor może wyświetlać obraz w formacie 3D.

□

Łatwe zarządzanie

Projektor kompatybilny jest ze standardami Creston, AMX, PJ Link oraz Extron, dzięki czemu w łatwy sposób można kontrolować go za pomocą sieci komputerowej. Administrator w sieci LAN może kontrolować nawet do 256 projektorów jednocześnie. Powiadomienia w czasie rzeczywistym informują o statusie urządzenia: poborze energii, żywotności lampy czy przypisanej lokalizacji urządzenia dla łatwego monitorowania.



Dużo możliwości podłączeń

Projektor wyposażony został w dwa porty HDMI, dzięki którym możliwe jest szybkie i wygodne podłączenie różnych urządzeń źródłowych o wysokiej rozdzielczości obrazu.

□

Zintegrowane źródło zasilania

Wbudowany port USB 5V/1.5A pozwala na zasilanie bezprzewodowych adapterów WiDi, Miracast lub zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych bez potrzeby wykorzystywania dodatkowego źródła prądu.

□

Automatyczne uruchomienie po wykryciu sygnału

Wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji szybkiego uruchamiania urządzenia, które rozpocznie pracę po włączeniu podłączonego do projektora źródła obrazu.

- Włączenie po wykryciu sygnału: Projektor po otrzymaniu sygnału wideo na złączu VGA lub HDMI włączy się automatycznie.
- Bezpośrednie włączenie zasilania: Wystarczy tylko podłączyć urządzenie do źródła zasilania, a ten od razu zacznie pracować.

□

Dłuższy czas pracy

Dzięki zmianie ustawień oszczędzania energii projektor może po wykryciu braku sygnału przejść do jednego z dwóch trybów, Eco i SuperEco.

Tryb Eco: po włączeniu tej opcji, projektor po 5 minutach bezczynności przechodzi z normalnego trybu pracy w tryb oszczędny.

Tryb SuperEco: w przypadku braku sygnału wideo, projektor po 20 minutach pracy przyciemni jasność obrazu do 30%, wydłużając tym samym żywotność lampy średnio do 15000 godzin.

Automatyczny wyłącznik czasowy

Funkcja ta daje nam możliwość ustawienia czasu, po jakim projektor automatycznie przejdzie w stan uśpienia w przypadku bezczynności.

Auto Power Off

W przypadku wykrycia braku sygnału projektor samoczynnie wyłączy się, zmniejszając tym samym zużycie energii, jak i wydłużając żywotność lampy.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	12000:1
Jasność źródła światła	4000 lm
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Żywotność źródła światła	4000 (Tryb normalny) / 15000 (Tryb SuperEco)
Zużycie energii	310W (tryb normalny) / <0.5W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.47 - 1.76 :1
Moc/źródło światła	240 W
Obiektyw	F=1.94-2.06, f=15.57-18.67mm
Zoom/Focus	1.2x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	30" - 300"
Odległość od ekranu	0.95 - 11.37 m
Szerokość obrazu	0.65 - 6.46 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.53 - 3.03 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI S-Video VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (a) zasilające (5V/1.5A)

	USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Projekcja tylna Security bar Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze) Timer prezentacji Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB)
Wbudowany głośnik	10 W
Wyposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Skrócona instrukcja obsługi Pilot ze wskaźnikiem laserowym Baterie do pilota
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	135 x 332 x 261 mm
Waga	3.68 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]