

Projektor Epson EB-675Wi



10 615,77 zł

8 630,71 zł netto

Wysoka jasność i jakość obrazu

Technologia 3LCD firmy Epson gwarantuje wysokiej jakości obraz z żywymi i dobrze nasyconymi kolorami, odpowiednie natężenie światła białego i barwnego, nawet w świetle dziennym, oraz trzykrotnie jaśniejsze kolory niż w przypadku najlepszych projektorów innych firm¹. Rozmiar obrazu wyświetlanego z dwóch różnych źródeł na dzielonym ekranie można powiększyć maksymalnie do 100 cali bez obniżania jakości.

Dwa pióra

Dwa nowe interaktywne pióra firmy Epson reagują szybciej i są łatwiejsze w użyciu, pozwalając na robienie notatek bezpośrednio na ekranie. Dzięki temu dwie osoby nauczyciel i uczeń lub dwóch uczniów mogą pracować jednocześnie, korzystając z różnych atrybutów.

Wysoka niezawodność

Większa niezawodność i czas eksploatacji lampy wynoszący nawet 10 000 godzin w trybie ekonomicznym oznaczają, że projektor może działać dłużej.

Skuteczniejsza nauka dzięki interakcji

Oprogramowanie do projekcji z kilku komputerów umożliwia nauczycielom oraz uczniom jednoczesne udostępnianie swoich materiałów. Dzięki funkcji moderatora nauczyciele mogą zachować przy tym pełną kontrolę i decydować, co ma zostać wyświetlone. Można też połączyć dwa projektory, aby uzyskać jeden duży, interaktywny ekran. Funkcja dzielenia ekranu pozwala nauczycielom wyświetlać jednocześnie dwa różne zestawy materiałów, na przykład plan lekcji z komputera i obraz lub film wideo z wizualizera.

Opcjonalna łączność bezprzewodowa

Wyświetlaj obraz przesyłany bezprzewodowo z różnych urządzeń mobilnych lub komputerów Google Chromebook za pomocą aplikacji iProjection2.

Kluczowe cechy

- Wyjątkowej jakości obraz o przekątnej do 100 cali
- Rozdzielczość WXGA HD ready dzięki technologii 3LCD firmy Epson
- Notatki za pomocą dwóch piór
- Dzięki dołączonym piórom dwie osoby mogą jednocześnie sporządzać notatki
- Wysoka niezawodność
- Zwiększona niezawodność i dłuższy czas eksploatacji lampy
- Interaktywność wielu ekranów
- Możliwość połączenia dwóch projektów w celu uzyskania jednego dużego, interaktywnego ekranu
- Łączność bezprzewodowa (opcjonalnie)
- Łatwe wyświetlanie obrazu z wielu różnych urządzeń

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Epson
Jasność źródła światła	3200 ANSI lm
Technologia	3LCD
Typ projektora	Krótkoogniskowy
Rozdzielczość	1.280 x 800 (WXGA)
Żywotność źródła światła	5000 h (tryb normalny) / 10000 h (tryb oszczędny)
Współczynnik odległości	0.28:1
Kontrast	14000:1
Poziom szumu	35 dB (Tryb normalny) / 28 dB (Tryb ekonomiczny)
Moc/źródło światła	215 W
Zużycie energii	317 W (tryb normalny) / 230 W (tryb ekonomiczny) / 0.37 W (Stand-by)
Keystone pionowy (+/-)	3 st
Keystone poziomy (+/-)	3 st
Przekątna	60" - 100"
Szerokość obrazu	1.29 - 2.15 m
Odległość od ekranu	0.354 - 0.601 (do lustra) m

Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.477 (do lustra) m
Wejścia wideo	Component (przez opcjonalną przejściówkę) Composite 2 x HDMI MHL / HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm) 3 x Mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	Mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (A) USB (b)
Wbudowany głośnik	16 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel zasilający Pilot Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi Uchwyt ścienny
Funkcje projektora	Bezprzewodowa transmisja danych (wymaga opcjonalnego WiFi dongle) Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Czujnik oświetlenia zewnętrznego Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Dzielenie ekranu (PBP) Funkcja Własne Logo Kensington Lock Odtwarzanie plików z pamięci USB Picture-by-Picture Projekcja tylna Projekcja na podłogę lub sufit Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze) Transmisja obrazu przez USB wsparcie MHL Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Łatwa wymiana lampy Funkcja interaktywna
Wyposażenie opcjonalne	Pióro interaktywne
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	149 x 367 x 400 mm
Waga	5.8 kg
Gwarancja	60 miesiące/miesiący Klient zanosz do serwisu lub 8.000 h, Lampa: 60 miesiące/miesiący lub 1.000 h