

Projektor Epson EB-2265U

Produkt archiwalny

**Rozdzielczość Full HD i wiele opcji podłączenia**

Wyświetlaj prezentacje w rozdzielczości Full HD za pomocą projektora, który ma wiele łatwych w obsłudze funkcji bezprzewodowych i wykorzystuje technologię HDBaseT, aby poszerzyć możliwości instalacji.

- Obraz Full HD o jasności 5500 lumenów
- Ekran o przekątnej do 300 cali
- Złącze HDBaseT
- Przekazywanie obrazu

Nasz wyjątkowo jasny projektor umożliwia przedstawianie prezentacji w rozdzielczości Full HD z ostrymi obrazami i żywymi kolorami na skalowalnym ekranie o rozmiarze do 300 cali. Oferuje szeroki wybór możliwości podłączenia, w tym złącze HDBaseT, funkcję przekazywania obrazu i obsługę bezprzewodowych sieci LAN. Dodatkowo dzięki Gesture Presenter można zmieniać slajdy ruchem dłoni.

Obraz wyjątkowej jakości o przekątnej do 300 cali

Rozdzielczość Full HD w połączeniu z technologią 3LCD firmy Epson gwarantuje bardziej żywe kolory i jaśniejsze obrazy. Szerokie możliwości podłączenia pozwalają wyświetlać ostrzejsze i wyraźniejsze prezentacje na skalowalnym obrazie w rozmiarze do 300 cali.

Złącze HDBaseT

Model EB-2265U oferuje szeroki wybór możliwości podłączenia, w tym złącze HDBaseT, funkcję przekazywania obrazu, obsługę bezprzewodowych sieci LAN i dwa porty HDMI. Technologia HDBaseT pozwala przesyłać obraz Full HD, dźwięk i sygnał Ethernet przez jeden kabel, umożliwiając skuteczną kontrolę nawet z odległości 100 metrów.

Wyświetlacz

Wyświetlacz zapewnia prosty i szybki dostęp do wielu przydatnych funkcji, takich jak źródła sygnału. Za pomocą informacji na ekranie można także łatwo nawiązać połączenie bezprzewodowe.

Gesture Presenter

Możliwość zmieniania slajdów za pomocą ruchu dłoni zwiększa swobodę użytkownika, który nie musi polegać na pilocie lub myszce.

Automatyczne włączanie

Projektor włącza się automatycznie po podłączeniu kabla HDMI, VGA lub USB, dzięki czemu nie trzeba naciskać przycisku zasilania na pilocie.

Wartościowa wszechstronność

Dołączone do modelu EB-2265U oprogramowanie do projekcji z kilku komputerów pozwala podłączyć do 50 urządzeń i podzielić ekran, aby wyświetlać jednocześnie różne materiały. Dzięki temu projektor jest znacznie bardziej ekonomiczny i wszechstronny od monitora z płaskim ekranem.

Kluczowe cechy

Doskonalej jakości obraz o przekątnej do 300 cali
Rozdzielczość Full HD i technologia 3LCD firmy Epson

Efektowne prezentacje
Wyjątkowa jasność 5500 lumenów

Wiele opcji podłączania
Złącze HDBaseT, funkcja przekazywania obrazu, obsługa bezprzewodowych sieci LAN i dwa porty HDMI

Swoboda interakcji
Dzielenie obrazu i wyświetlanie z wielu komputerów

Gesture Presenter
Sterowanie projektorem za pomocą intuicyjnych gestów



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	15000:1
Jasność źródła światła	5500 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	39 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	5000 (Tryb normalny) / 10000 (Tryb oszczędny)
Zużycie energii	425 W (tryb normalny) 323 W (tryb normalny) / 0.5 W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.38 - 2.28:1
Moc/źródło światła	300 W
Zoom/Focus	1.6x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	20 st
Przekątna	50" - 300"
Szerokość obrazu	1.08 - 6.46 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.36 - 3.92 m
Wejścia wideo	Composite HDBaseT 1 x HDMI MHL / HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (z jednego z wejść)
Wejścia audio	2 x mini jack 3.5 mm RCA (L/R)

Wyjścia audio	2 x mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (A) USB (b)
Funkcje projektora	Auto H/V Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie i poziomie) Bezprzewodowa transmisja danych Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Dzielenie ekranu (PBP) Funkcja Własne Logo Kensington Lock Miracast Odtwarzanie plików z pamięci USB Pokaz slajdów Projekcja tylna Screen Mirroring Security bar Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Sterowanie gestami Sterowanie i zarządzanie przez sieć Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB) Stop klatka (funkcja freeze) Transmisja obrazu przez LAN Tryb symulacji DICOM Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach USB Display Wsparcie MHL Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zarządzanie harmonogramem pracy z poziomu projektora Łatwa wymiana lampy
Wbudowany głośnik	16 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilot Płyta CD z instrukcją obsługi Płyta CD z oprogramowaniem Moduł WiFi (USB)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	110 x 377 x 291 mm
Waga	4.7 kg
Gwarancja	Projektor: 60 miesięcy lub 8000h Klient zanosí do serwisu. Lampa: 60 miesięcy lub 1000h