

Projektor Epson EB-2142W**4 299,00 zł**

3 495,12 zł netto

 OPIS**Ekonomiczny projektor biznesowy**

Wyświetlaj prezentacje w doskonałej jakości za pomocą projektora o jasności 4200 lumenów, który daje skalowalny obraz o rozmiarze do 280 cali.

- Rozdzielczość WXGA HD-ready
- Obraz o jasności 4200 lumenów
- Ekran o przekątnej do 280 cali
- Obsługa bezprzewodowych sieci LAN

Nasz nowy projektor biznesowy HD-ready o wysokim poziomie jasności wynoszącym 4200 lumenów umożliwia wyświetlanie prezentacji w rozdzielczości WXGA z dużą ostrością i żywymi kolorami w każdej sali konferencyjnej. EB-2142W zapewnia skalowalny obraz o rozmiarze nawet 280 cali i oferuje różne możliwości podłączenia, w tym obsługę bezprzewodowej sieci LAN w standardzie.

Wyjątkowej jakości obraz o przekątnej do 280 cali

Rozdzielczość WXGA HD-ready w połączeniu z technologią 3LCD firmy Epson gwarantuje żywsze kolory i jaśniejsze obrazy w wysokiej jakości. Złącze HDMI pozwala wyświetlać ostrzejsze i wyraźniejsze prezentacje, nawet przy maksymalnym rozmiarze obrazu wynoszącym 280 cali.

Prosta konfiguracja i łatwe podłączenie

Funkcja automatycznego uruchamiania oraz wiele możliwości podłączenia do laptopów i urządzeń mobilnych, w tym przez dwa porty HDMI i za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN, ułatwiają strumieniowe przesyłanie obrazu. Współpraca z oprogramowaniem iProjection¹ ułatwia połączenie z innym urządzeniem i udostępnianie treści.

Niskie koszty

Dłuższe użytkowanie projektora dzięki większej niezawodności i żywotności lampy nawet do 12 000 godzin w trybie ekonomicznym.

Ekran startowy

Ekran główny zapewnia prosty i szybki dostęp do wielu przydatnych funkcji, takich jak wybór źródła sygnału. Korzystając z informacji na ekranie, można także łatwo nawiązać połączenie bezprzewodowe.

Wartościowa wszechstronność

Dołączone do modelu EB-2142W oprogramowanie do projekcji z kilku komputerów pozwala podłączyć do 50 urządzeń i podzielić ekran, aby wyświetlać jednocześnie różne materiały. Dzięki temu projektor jest znacznie bardziej ekonomiczny i wszechstronny od monitora z płaskim ekranem.

Kluczowe cechy

Doskonałej jakości obraz o przekątnej do 280 cali

Rozdzielczość WXGA HD-ready i technologia 3LCD firmy Epson

Jasne, wyraźne obrazy nawet w rozświetlonych pomieszczeniach

Wyjątkowa jasność 4200 lumenów

Strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści

Dwa porty HDMI i wbudowane funkcje łączności bezprzewodowej

Wyświetlacz i podział ekranu

Szybki i łatwy dostęp do wielu przydatnych funkcji

Długi czas eksploatacji lampy

Do 12 000 godzin w trybie ekonomicznym

1. wymaga aplikacji iProjection i połączenia z Internetem zgodne tylko z urządzeniami z systemem iOS i Android oraz urządzeniami Google Chromebook; mogą obowiązywać ograniczenia w udostępnianiu plików.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	15000:1
Jasność źródła światła	4200 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	37 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	5500 (Tryb normalny) / 12000 (Tryb oszczędny)
Zużycie energii	331 W (tryb normalny) / 227 W (tryb ekonomiczny) / 2 W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.38 - 2.24:1
Moc/źródło światła	230 W
Zoom/Focus	1.6x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	29" - 280"
Odległość od ekranu	0.85 - 13.71 m

Szerokość obrazu	0.62 - 6.03 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.39 - 3.90 m
Wejścia wideo	Composite HDMI MHL / HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm) 1 x RCA (L/R) 2 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (A) USB (b)
Funkcje projektora	Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Dzielenie ekranu (PBP) Funkcja Własne Logo Miracast Odtwarzanie plików z pamięci USB Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Sterowanie i zarządzanie przez sieć Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB) Stop klatka (funkcja freeze) USB Display Wsparcie MHL Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zoom cyfrowy Łatwa wymiana lampy
Wbudowany głośnik	16 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilot Płyta CD z instrukcją obsługi Płyta CD z oprogramowaniem
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	90 x 309 x 282 mm
Waga	3.1 kg
Gwarancja	60 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, Lampa: 60 miesiące/miesiący lub 1.000 h