

Monitor LG 55XE4F-M Full outdoor



30 673,13 zł

24 937,50 zł netto



Smukła i solidna budowa

Urządzenia z serii XE4F, odznaczające się smukłą i solidną budową, można zamontować zgodnie z wymaganiami klienta na zewnątrz nawet w warunkach wymagających skomplikowanych prac monterskich. Większa jasność przyciąga uwagę klientów nawet w silnym i bezpośrednim świetle słonecznym.



Solidna obudowa

Smukła i lekka konstrukcja

Seria XE4F obejmuje jeden ekran o lekkiej i smukłej konstrukcji, który można dostosować do różnych warunków zewnętrznych bez potrzeby stosowania dodatkowej obudowy.



Wyjątkowa widoczność

Podwyższona jasność

Urządzenia z serii XE4F odznaczają się jasnością na poziomie 4000 nitów, dzięki czemu zapewniają wyraźny i żywy obraz nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.



Wyjątkowa widoczność

Trwała jasność



Solidna obudowa

Łatwa instalacja


Urządzenia z serii XE4F są lżejsze oraz mogą być dostosowywane do różnych potrzeb klienta. Urządzenia z serii XE4F są gotowe do instalacji i zoptymalizowane pod kątem klienta w różnych branżach i zastosowaniach, od menu na zewnątrz lokali po kioski.



Wyjątkowa widoczność

Szeroki kąt widzenia

Matryce IPS są znane z doskonałej kontroli ciekłego kryształu, co zapewnia wysokiej jakości obraz pod każdym kątem.



Wyjątkowa jasność

Dzięki dodaniu jednostek LED XE4F uzyskuje jaśniejszy obraz w niższej temperaturze działania, co sprawia, że działa dłużej niż konwencjonalne produkty.



NIEZAWODNE NA ZEWNĄTRZ

Bezpieczeństwo w klasie IP56

Ekran odznacza się klasą ochrony IP56, która zapewnia mu niezawodność działania. Nie tylko jest wodoszczelny, ale dodatkowo odporny na działanie warunków pogodowych, takich jak nasłonecznienie, deszcz, śnieg, pył i wiatr, co stanowi ważną cechę urządzeń używanych na zewnątrz.



Łatwe serwisowanie

Obsługa technologii HDBaseT™

Seria XE4F obsługuje technologię HDBaseT™, globalny standard przesyłania dźwięku i obrazu o ultrawysokiej rozdzielczości, łączności Ethernet, sterowania urządzeniami, obsługi USB i IR przez jeden długi kabel, co ułatwia kontrolę ekranu oraz oszczędza koszty instalacji i utrzymania.



Wyjątkowa widoczność

Widoczność przez okulary z polaryzacją

QWP* zapewnia wyraźny obraz nawet przy oglądaniu przez okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją.



NIEZAWODNE NA ZEWNĄTRZ

Szkło ochronne (certyfikat IK10)

Hartowane szkło laminowane zapewnia optymalną ochronę przed panującymi na zewnątrz warunkami pogodowymi, dzięki czemu urządzenie ulega co najwyżej minimalnym uszkodzeniom w ekstremalnych warunkach.





Monitorowanie przez sieć

To sieciowe rozwiązanie do monitorowania jest praktyczne i łatwe w obsłudze. Daje ono użytkownikowi pełen dostęp zarówno do bieżących, jak i starych danych z każdego miejsca za pomocą telefonu komórkowego. Umożliwia użytkownikowi monitorowanie jednostki, regulowanie parametrów oraz zdalne sterowanie w czasie rzeczywistym.

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	LG
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Jasność	4000 cd/m2
Przekątna	55"
Tryb pracy	24/7
Orientacja obrazu	Poziom & Pion
Czas reakcji	9 ms (G to G BW)
Kąt widzenia	178° / 178° st
Typ panelu	IPS
Kontrast	1.000 : 1
Wejścia wideo	Display Port HDBaseT 2 x HDMI
Wbudowane głośniki	Brak
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232
Wymiary (wys./szer./głęb.)	38,4 mm (górną/dół) 26,0 mm (lewo/prawo) mm
Waga	40 kg
Zużycie energii	330 W (standard) / 400 W (max)