

Projektor Vivitek DU7295Z-BK



Produkt archiwalny

OPIS

Wydajny projektor laserowy dla przedsiębiorstw

Idealny wybór w przypadku średnich i dużych firmowych sal konferencyjnych dzięki niskiemu całkowitemu kosztowi posiadania. Projektor laserowy DU7295Z zapewnia olbrzymie korzyści dla firm poszukujących bezobsługowego rozwiązania o trwałości **do 20 000 godzin** z możliwością łatwej instalacji i zarządzania. Model DU7295Z zapewnia doskonałą widoczność dzięki jasności wynoszącej **9 000 ANSI lumenów**, żywe, realistyczne kolory palety barw Rec. 709 oraz **wyjątkowo cichą pracę przy dźwięku o natężeniu zaledwie 36 dB**. Ponadto model DU7295Z można uzupełnić o rozwiązanie NovoConnect firmy Vivitek do bezprzewodowego udostępniania prezentacji i współpracy.

Główne cechy:

- Technologia DLP® gwarantuje żywy, wysokiej jakości obraz
- Imponująca jasność wynosząca 9 000 ANSI lumenów, rozdzielczość WUXGA, a także współczynnik kontrastu 20 000 : 1 zapewniają jasny i wyraźny obraz
- Niezwykle trwały laser pozwala uzyskać stałą poziom jasności i nasycenia kolorów nawet do 20 000 godzin
- Znakomicie żywe kolory i naturalny obraz z kolorami z palety barw Rec. 709 oraz obsługa HDR
- Niezawodne działanie dzięki zaawansowanej technologii chłodzenia termicznego i uszczelnionemu silnikowi optyki
- Elastyczne opcje instalacji dzięki 7 opcjonalnym obiektywom i łatwej regulacji obrazu
- Proste połączenie za pomocą jednego kabla dzięki obsłudze standardu HDBaseT i sygnału o rozdzielczości do 4KUHD
- Tryb symulacji DICOM na potrzeby szkoleń i seminariów medycznych
- Pełna zgodność z rozwiązaniem NovoConnect do bezprzewodowego udostępniania prezentacji i współpracy

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Instalacyjny
Kontrast	20000:1
Jasność źródła światła	9000 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	36 dB (tryb normalny) / 33 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	20.000 h
Współczynnik odległości	0.78:1 / 0.77 - 1.10:1 / 1.10 - 1.30:1 / 1.25 - 1.60:1 / 1.54 - 1.93:1 / 1.93 - 2.89:1 / 3.00 - 5.01:1 (w zależności od obiektywu)
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	Ręcznie; w pionie +55%, -15%; w poziomie +/-5%
Obiektyw	w zależności od obiektywu
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	25 st
Przekątna	28" - 309" (w zależności od obiektywu)
Odległość od ekranu	w zależności od obiektywu (od 0.8 do 20) m
Szerokość obrazu	w zależności od obiektywu m
Wejścia wideo	Component (BNC) Composite HDBaseT 2 x HDMI VGA (D-Sub15) DVI-D
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	RCA (L/R)
Porty komunikacyjne	3D Sync Mini jack 3.5 mm dla pilota przewodowego RJ-45 RS232 USB (A) zasilające Trigger 12V USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) BrilliantColor Kensington Lock Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Projekcja tylna Tryb symulacji DICOM

	Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Wbudowany głośnik	2 x 10 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Osłona obiektywu Pilot Skrócona instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	202 x 470 x 517 mm
Waga	25 kg
Gwarancja	5-letnia gwarancja na projektor / 5-letnia gwarancja na źródło laserowo-luminescencyjne lub 20 000 godzin pracy.