

Avtek Meeting Cam



Produkt archiwalny



OPIS



PROMOCJA CENOWA do 31.12.2018 lub do wyczerpania zapasów!

Kamery PTZ (ang. Pan/Tilt/Zoom) pozwalające na zdalne sterowanie przez użytkownika to **uniwersalne urządzenia**, które służą m.in. do **nagrywania spotkań w salach konferencyjnych**, obrad, sesji czy wykładów odbywających się w salach plenarnych. Co więcej kamery PTZ pozwalają na **przeprowadzanie transmisji na żywo**, a także mogą posłużyć jako **idealne rozszerzenie zestawów do wideokonferencji**.

Avtek Meeting Cam to profesjonalna kamera do transmisji obrazu w rozdzielczości FullHD. Poprzez interfejs USB 3.0 umożliwia podłączenie jej do oprogramowania typu Skype dla Firm i przeprowadzenie wideokonferencji. Interfejs DVI-I (HDMI) to dodatkowa opcja podłączenia do systemów nagrywania i zarządzania materiałem wideo we wszelkiego typu instalacjach obsługujących cyfrowy sygnał wideo. Dzięki bardzo szerokiemu kątowi widzenia obiektywu (105) oraz 3-krotnemu zoomowi optycznemu kamera idealnie nadaje się do małych i średnich sal konferencyjnych. Dodatkowa funkcja zapamiętania aż 128 ustawień położenia kamery wraz z płynnym mechanizmem PTZ doskonale sprawdzi się w scenariuszach, gdzie urządzenie musi pokazywać na zmianę różne obszary sali.

- transmisja poprzez interfejs USB 3.0 oraz DVI-I (HDMI)
- 3x zoom optyczny oraz cyfrowy
- rozdzielczość 1920 x 1080 przy 30fps
- szeroki kąt widzenia kamery 105
- Szeroki zakres obrotu, pochyłu i zoomu
- płynny mechanizm PTZ z precyzyjnym sterowaniem
- Do 128 predefiniowanych ustawień zapewni prostotę użytkowania w każdych warunkach
- możliwość sterowania przez porty szeregowo RS232/RS485
- kompensacja naświetlania oraz redukcja szumów
- możliwość instalacji sufitowej
- protokoły sterowania Sony Visca oraz Pelco P/D
- rozbudowany pilot bezprzewodowy do sterowania funkcjami kamery
- wysokiej jakości obraz dzięki 5 Megapixelowemu sensorowi Ambarella A7L
- szybka i dokładna regulacja ostrości
- łatwa aktualizacja firmware'u

Gwarancja na produkt: standardowa 2 lata lub 3 lata po rejestracji na stronie www.avtek.eu/warranty

Przetwornik	1/3, 5MP
Zoom	3x optyczny, 3x cyfrowy
Kąt widzenia	30.2 105
Obrót	-170 +170
Pochylenie	-30 +90
Prędkość obrotu	0 120/s
Prędkość pochylenia	0 80/s
Ilość ustawień położenia	128
Sterowanie	RS232 / USB 3.0
Złącza przesyłu video	DVI-I (HDMI przejściówka) / USB 3.0
SNR	>47dB
Ogniskowa	f = 3.2 mm 9.6 mm
Minimalne oświetlenie	0.01 lux
Balans bieli	auto / ręczny
Focus	auto / ręczny
Przysłona	auto / ręczny
Zasilanie	DC 12V
Wymiary mm (Szer. x Wys. x Dł.)	220 x 173 x 117
Waga	1.25 kg



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent

Avtek