

Projektor Vivitek DU7098Z-WH

Produkt archiwalny

**Firmowy projektor laserowy**

Idealny wybór w przypadku średnich i dużych sal konferencyjnych dzięki niskiemu całkowitemu kosztowi posiadania. Projektor laserowy DU7098Z zapewnia olbrzymie korzyści dla firm poszukujących bezobsługowego rozwiązania o trwałości do 20 000 godzin z możliwością łatwej instalacji i zarządzania. Model DU7098Z zapewnia doskonale widoczny obraz dzięki jasności wynoszącej 7000 ANSI lumenów, żywe, realistyczne kolory palety barw Rec. 709 oraz wyjątkowo cichą pracę przy dźwięku o natężeniu zaledwie 33 dB. Zaprojektowany z wykorzystaniem zaawansowanej technologii chłodzenia, która wspomaga jego wydajność i trwałość, ten projektor doskonale łączy niezwykle wrażenia wizualne z najwyższą opłacalnością. Ponadto model DU7098Z można uzupełnić o rozwiązanie NovoConnect firmy Vivitek do bezprzewodowego udostępniania prezentacji i współpracy.

Najważniejsze funkcje:

- Technologia DLP® gwarantuje żywy, wysokiej jakości obraz
- Imponująca jasność wynosząca 7000 ANSI lumenów, rozdzielczość WUXGA, a także współczynnik kontrastu 20 000 : 1 zapewniają jasny i wyraźny obraz
- Niezwykle trwały laser pozwala uzyskać stałą poziom jasności i nasycenia kolorów nawet do 20 000 godzin
- Niezwykle żywe kolory i naturalny obraz dzięki przestrzeni barw Rec. 709 i obsłudze trybu HDR
- Prawie bezgłośna praca przy dźwięku o natężeniu zaledwie 33 dB w normalnym trybie maksymalnej jasności 7000 lumenów dzięki zaawansowanej technologii chłodzenia
- Elastyczne opcje instalacji dzięki 7 opcjonalnym obiektywom i łatwej regulacji obrazu
- Mocny i wyraźny dźwięk dzięki wbudowanym głośnikom 2 x 10 W
- Proste połączenie za pomocą jednego kabla dzięki obsłudze standardu HDBaseT i sygnału o rozdzielczości do 4K-UHD
- Tryb symulacji DICOM na potrzeby szkoleń i seminariów medycznych
- Pełna zgodność z rozwiązaniem NovoConnect do bezprzewodowego udostępniania prezentacji i współpracy

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Instalacyjny Bezlampowy
Kontrast	20000:1
Jasność źródła światła	7000 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	33 dB (tryb normalny) / 30 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	20.000 h
Zużycie energii	630 W (tryb Normal) / < 0,5 W (tryb Standby)
Współczynnik odległości	0.78:1 / 0.77 - 1.10:1 / 1.10 - 1.30:1 / 1.25 - 1.60:1 / 1.54 - 1.93:1 / 1.93 - 2.89:1 / 3.00 - 5.01:1 (w zależności od obiektywu)
Moc/źródło światła	Laser
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	+50, - 15 (w pionie), +/- 5% (w poziomie)
Zoom/Focus	w zależności od obiektywu
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	25 st
Przekątna	w zależności od obiektywu
Odległość od ekranu	W zależności od obiektywu m
Szerokość obrazu	w zależności od obiektywu m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	w zależności od obiektywu m
Wejścia wideo	Component (BNC) Composite DVI-D HDBaseT 2 x HDMI VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	RCA (L/R)
Porty komunikacyjne	3D Sync Mini jack 3.5 mm dla pilota przewodowego RJ-45 RS232 (in/out) Trigger 12V USB (A) zasilające USB serwisowe

Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Tryb symulacji DICOM Wsparcie MHL Funkcja Własne Logo Kensington Lock Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Menu ekranowe w j. polskim Stop klatka (funkcja freeze) Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Łatwa wymiana lampy
Wbudowany głośnik	2 x 10 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilot Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	202 x 517 x 470 mm
Waga	25 kg
Gwarancja	Gwarancja na laserowe projektory instalacyjne: 5 letnia gwarancja na projektor 5letnia gwarancja na źródło laserowo- luminescencyjne lub 20 000 godzin pracy