

Projektor Vivitek DH772UST + uchwyt ścienny WM3**5 998,71 zł**

4 877,00 zł netto

W zestawie:

- + Projektor Vivitek DH772UST
- + Uchwyt WM-3 do modeli DW770/DW771/DH772



OPIS

**Obiekttyw o ultrakrótkiej ogniskowej jest w stanie wyświetlić 110calowy obraz z odległości zaledwie 51 centymetrów**

DH772UST to wysokiej jakości interaktywny projektor o ultrakrótkiej ogniskowej do zastosowań edukacyjnych, zapewniający jasność 3500lumenów i rozdzielczość 1080p. Projektor oferuje obraz projekcyjny o przekątnej 110 cali z odległości zaledwie 51 cm od ekranu oraz wyraźny dźwięk o wysokiej jakości dzięki dwóm wbudowanym głośnikom o mocy 10 W, które wraz z gniazdem mikrofonowym zapewniają nauczycielom i wykładowcom odpowiednią słyszalność.

- Obiekttyw o ultrakrótkiej ogniskowej będący w stanie wyświetlić 110calowy obraz z odległości zaledwie 51 centymetrów
- Niewielki rozmiar i rozdzielczość Full HD 1080p gwarantujące niezwykle szczegółowy obraz
- Jasność wynosząca 3500 lumenów i współczynnik kontrastu o wartości 10 000:1 gwarantujące niezwykle wyraźny i jasny obraz
- Odpowiednia słyszalność dzięki dwóm głośnikom o mocy 10 W i gniazdu mikrofonowemu
- Zgodność z rozwiązaniem do współpracy NovoConnect pozwala zaangażować studentów w interaktywną naukę
- Długi okres użytkowania dzięki trwałości lampy wynoszącej do 12 000 godzin
- Energooszczędność i ochrona środowiska dzięki timerowi i funkcji automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału wejściowego
- Zintegrowane rozwiązania sieciowego monitorowania i zarządzania, takie jak Crestron® RoomView™
- 5letnia gwarancja na urządzenia w sektorze edukacji

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Ultrakrótkoogniskowy (UST)
Kontrast	10000:1
Jasność źródła światła	3500 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	33 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	6000 h (tryb normalny) / 12000 h (tryb oszczędny)
Współczynnik odległości	0.33:1
Obiektyw	F = 2.5, f = 5.1mm
Zoom/Focus	brak / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	88" - 110"
Odległość od ekranu	0.34 - 0.51 m
Szerokość obrazu	1.94 - 2.43 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI S-Video 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm) mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (A) zasilające USB serwisowe
Funkcje projektora	Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału Współpraca z Crestron RoomView 3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) BrilliantColor Kensington Lock Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Funkcja Własne Logo Projekcja tylna Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB) Stop klatka (funkcja freeze) Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Łatwa wymiana lampy

Wbudowany głośnik	2 x 10W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	123 x 288 x 375 (bez lustra) mm
Waga	5 kg
Gwarancja	Standardowo gwarancja na projektor wynosi 3 lata, na lampę 1 rok (max. 1000h). Dla klientów z sektora edukacyjnego, po rejestracji na stronie vivitek.pl/rejestracja gwarancja wynosi 5 lat na projektor i 3 lata (do 2.000h) na lampę.