

Projektor Vivitek DH773USTi + uchwyt ścienny WM-3

Produkt archiwalny

W zestawie:

- + Projektor Vivitek DH773USTi
- + Uchwyt WM-3 do modeli DW770/DW771/DH772



OPS

**Obiektów o ultrakrótkiej ogniskowej jest wstanie wyświetlić 110calowy obraz z odległości zaledwie 51 centymetrów**

DH773USTi to wysokiej jakości interaktywny projektor o ultrakrótkiej ogniskowej do zastosowań edukacyjnych, zapewniający jasność 3500 lumenów i rozdzielczość 1080p. Projektor oferuje obraz projekcyjny o przekątnej 110 cali z odległości zaledwie 51 cm od powierzchni ekranu. Model DH773USTi szczególnie stawia na interaktywność, co czyni go solidną alternatywą dla monitorów interaktywnych, kiedy bardziej odpowiedni jest duży rozmiar obrazu, na przykład o przekątnej 110 cali.

- Obiektów o ultrakrótkiej ogniskowej będący w stanie wyświetlić 110calowy obraz z odległości zaledwie 51 centymetrów
- Niewielki rozmiar i rozdzielczość Full HD 1080p gwarantujące niezwykle szczegółowy obraz
- Funkcja pozwalająca na obsługę wielu użytkowników przy użyciu 2 piór lub opcjonalna funkcja sterowania dotykiem
- Zgodność z rozwiązaniem do współpracy NovoConnect pozwala zaangażować studentów w interaktywną naukę
- Jasność wynosząca 3500 lumenów i współczynnik kontrastu o wartości 10 000:1 gwarantujące niezwykle wyraźny i jasny obraz
- Odpowiednia słyszalność dzięki dwóm głośnikom o mocy 10 W i gniazdu mikrofonowemu
- Długi okres użytkowania dzięki trwałości lampy wynoszącej do 12 000 godzin
- Energooszczędność i ochrona środowiska dzięki timerowi i funkcji automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału wejściowego
- Zintegrowane rozwiązania sieciowego monitorowania i zarządzania, takie jak Crestron® RoomView™
- 5letnia gwarancja na urządzenia w sektorze edukacji



SPECYFIKACJA

**Dane techniczne**

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Ultrakrótkoogniskowy (UST)
Kontrast	10000:1
Jasność źródła światła	3500 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	33 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	6000 h (tryb normalny) / 12000 h (tryb oszczędny)
Współczynnik odległości	0.33:1
Obiektyw	F=2.5, f=5.1
Zoom/Focus	brak / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	88" - 110"
Odległość od ekranu	0.34 - 0.51 m
Szerokość obrazu	1.95 - 2.43 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm) mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 3D Sync USB serwisowe USB (a) zasilające (5V/1.5A) USB mini
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN BrilliantColor Kensington Lock Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB) Stop klatka (funkcja freeze) Zoom cyfrowy Łatwa wymiana lampy
Wbudowany głośnik	2 x 10 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilota Pióro interaktywne

	Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	122,6 x 287,7 x 374,5 (bez lustra) mm
Waga	5 kg
Gwarancja	3 lata na projektor / 1 rok (max. 1.000h) na lampę Możliwość bezpłatnego rozszerzenia do 5 lat gwarancji na projektor oraz do 3 lat (max. 2000 godzin) gwarancji na lampę przez szkoły i jednostki edukacyjne. Rozszerzenie wymaga rejestracji na http://www.vivitek.pl/rejestracja