

AUDAC ATU44MK2 Konwerter sygnału audio**507,29 zł**

412,43 zł netto

OPIS

ATU44 to uniwersalny konwerter sygnału wejściowego o charakterystyce poziomej o szerokim wachlarzu zastosowań w łączeniu i rozbudowie instalacji audio. Wejście na poziomie głośnika oferuje kilka różnych odczepów: dla poziomów audio 100 V, 70 V, 50 V i 33 V, natomiast symetryczne wejście liniowe umożliwia konwersję między symetrycznymi i/lub niesymetrycznymi sygnałami o poziomie liniowym. Przykładem częstych zastosowań takiego adaptera jest przekształcanie dowolnego sygnału audio o poziomie głośnika w symetryczne lub niesymetryczne sygnały o poziomie liniowym. Do wejścia adaptera można wprowadzić dowolny typ sygnału o poziomie głośnikowym. Może więc przydać się przy rozbudowie dowolnej instalacji audio bazującej na dystrybucji o stałym napięciu i przekazaniu przekształconego sygnału wyjściowego do dodatkowego wzmacniacza. Innym typowym zastosowaniem będzie podłączanie urządzeń nagrywających na liniach głośnikowych. Izolacja galwaniczna wszystkich wejść i wyjść pozwala używać adaptera jako urządzenia zapewniającego izolację sygnału audio i w ten sposób eliminującego buczenie i szumy powodowane przez pętle masy. Przełącznik na panelu przednim umożliwia wybór sygnału wejściowego między liniowym a sygnałem o poziomie głośników. Wszystkie sygnały wejściowe podłącza się do zacisków złączy skręcanych. Wyjściowy sygnał liniowy jest natomiast wyprowadzany przez męskie złącze XLR. Warto też wspomnieć o możliwości dokupienia uchwytów instalacyjnych zaprojektowanych specjalnie dla rodziny produktów AUDAC S-Box, ułatwiających ich montaż zabudowie meblowej, pod blatami i w szafach 19".

SPECYFIKACJA**Dane techniczne**

Producent

Audac