

AUDAC EPA252 Wzmacniacz dwukanałowy klasy D, 2 x 250 W



3 029,38 zł

2 462,91 zł netto



Energooszczędny wzmacniacz stereo, który automatycznie przełączy się w tryb gotowości (z poborem mocy poniżej 1 W), gdy nie zostanie wykryty żaden sygnał audio. Niewielka waga i małe rozmiary sprawiają, że ten model zajmujący pojedynczą jednostkę przestrzeni w szafie doskonale nadaje się zarówno do instalacji stacjonarnych, jak i mobilnych. Zastosowane w nim rozwiązania klasy D oznaczają natomiast nie tylko wysoką wydajność, ale też doskonałą jakość dźwięku.

To w pełni pasywnie chłodzone urządzenie wymaga jedynie minimalnej konserwacji i oferuje w zamian maksymalny stopień niezawodności. Wybór dedykowanych funkcji i zaawansowanie rozwiązań elektronicznych tego modelu gwarantują optymalną ochronę przed skokami zasilania prądem stałym, zwarciami, przegrzaniem i przeciążeniem. Za wejścia sygnału służą symetryczny złącza XLR. Również przez złącza typu XLR sygnał może być przekazywany kolejnym urządzeniom. Złącza wyjściowe mają postać złączy skręcanych.

Najważniejsze cechy:

- Lekki wzmacniacz klasy D
- Zaawansowany obwód ochronny
- Certyfikat Energy Star
- Energooszczędny tryb gotowości
- Chłodzenie konwekcyjne
- Złącza wejściowe XLR z przełącznikiem trybu pracy zwrotnicy
- Złącza spełniające specyfikację SpeakOn wyjścia w postaci złączy skręcanych



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	Audac
	Moc RMS	@ 4 Ω Stereo 2 x 250 W @ 8 Ω Stereo 2 x 130 W @ 8 Ω Bridge 500 W
	Pasma przenoszenia (± 3 dB)	20 - 20000 Hz
	Moc RMS na kanał	250 W
	Ilość kanałów	2
	Nisko impedancyjny	tak
	Wymiary	482*44*330 mm
	Waga	4.4 kg