

Neets TanGo



Produkt archiwalny



Duńskie systemy sterowania Neets to idealne rozwiązanie do sterowania sprzętem AV we wszystkich typach sal konferencyjnych. Produkty Neets są zaprojektowane tak, aby na każdym etapie były przyjazne dla użytkowników. Dla instalatora są proste w montażu, podłączeniu i konfiguracji. Dla użytkownika końcowego są proste w obsłudze i bezawaryjne.

Modyfikacja systemu czy rozbudowa o kolejne urządzenia lub dodatkowe panele sterujące również nie stanowi problemu. Szeroka gama dodatkowych akcesoriów oraz wsparcie rozwiązań innych producentów sprawiają, że Neets jest niezwykle uniwersalnym rozwiązaniem.

- **prosta obsługa** przez dedykowany panel naścienny lub dowolnie zaprojektowany interfejs graficzny na tablecie
- **wygodna instalacja** dzięki zastosowanym standardom: jednostki z klawiaturą mieszczą się do standardowych puszek naściennych, a większe systemy są dedykowane do szaf rackowych
- **duży wybór jednostek sterujących** pozwala dopasować jednostkę sterującą do ilości obsługiwanych urządzeń, preferowanego typu sterowania czy wielkości sali konferencyjnej
- **możliwość rozbudowy** o dodatkowe urządzenia sterujące – klawiatury, pokręta głośności czy dodatkowe porty sterujące
- **prosta konfiguracja** systemu i jego późniejsza modyfikacja dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu Project Designer, które nie wymaga znajomości programowania do stworzenia nawet zaawansowanego systemu sterującego
- **wspiera popularne metody sterowania**: RS232, LAN, I/O (sterowanie przekaźnikami / krańcówkami) oraz IR co w zupełności wystarcza obsługi większości urządzeń AV czy np. rolet, światła i ekranów projekcyjnych
- **obsługuje sale konferencyjne dzielone**, dzięki czemu można zdefiniować różne scenariusze sterowania w zależności od tego czy sale są połączone czy dzielone

Neets TanGo to idealne rozwiązanie dla średnich i dużych sal konferencyjnych. Pozwala na sterowanie urządzeniami w Sali za pomocą interfejsu graficznego lub podłączenie tradycyjnych 8-przyciskowych klawiatur sterujących.

System ten dedykowany jest do montażu w szafach rackowych i zajmuje połowę szerokości półki. Standard PoE (PoE in) umożliwia pobieranie energii z sieci LAN i pozwala na ominięcie tradycyjnego zasilania. Ciekawym rozwiązaniem jest złącze PoE out, które pozwala na wypuszczenie zasilania do kolejnego urządzenia obsługującego ten standard.

Specyfikacja

- 3 dwukierunkowe porty RS232 lub porty IR
- 2 jednokierunkowe porty RS232 lub porty IR
- 8 niskonapięciowych portów I/O o uniwersalnym zastosowaniu
- 4 przekaźniki nisko woltowe
- port LAN (obsługa PoE 802.3af / 802.3at / 802.3af PD mode A + B) – wykorzystywany do zasilania TanGo i umożliwiającyysterowanie do 10 dodatkowych urządzeń
- port NEB do podłączania akcesoriów Neets – np. klawiatur 8-przyciskowych
- port USB na froncie do wgrywania oprogramowania
- odbiornik podczerwieni do odczytywania kodów
- wymiary: 218 x 37 x 70 mm (szerokość x wysokość x długość)
- waga 0,5 kg (1 kg wraz z opakowaniem)



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	Neets
--	-----------	-------