

AUDAC M2 Multimedialny cyfrowy mikser audio



12 680,27 zł

10 309,16 zł netto



OPIS



M2 to multimedialny system dystrybucji sygnału audio, oferujący projektantowi systemu niespotykaną elastyczność i bogactwo możliwych zastosowań. Mikser obsługuje szeroki wachlarz sygnałów wejściowych, a moc jego procesorów DSP w zupełności wystarcza do stosowania najnowocześniejszych filtrów, efektów i funkcji. Mikser M2 można najprościej opisać jako cyfrowy mikser dźwięku 9 x 8, wyposażony w 11 mocnych układów DSP. Sterowanie nim odbywa się w pełni cyfrowo: za pomocą interfejsu działającego w przeglądarce internetowej, opcjonalnego ekranu dotykowego, paneli ściennych lub działającej na urządzeniach Android i iOS aplikacji AUDAC Touch™, zapewniającej pełną kontrolę nad zbudowanym systemem audio oraz możliwość jego konfigurowania z dowolnego urządzenia i w dowolnym momencie. Wbudowany mikser cyfrowy pozwala dowolnie mikсовать sygnały ze wszystkich wejść i przekierowywać je do dowolnych wyjść. Tym, co sprawia, że M2 przewyższa wszelkie inne cyfrowe matryce audio, jest doskonała moc jego procesorów DSP i zaawansowane oprogramowanie. Model M2 wyposażono w 8 symetrycznych wejść stereo z funkcją automatycznej kontroli poziomu dźwięku (ALC) i można do niego podłączyć dowolne źródło sygnału liniowego lub mikrofonowego. Względem doprowadzonych do niego sygnałów audio można też zastosować inne funkcje, np. Noise Gate, filtry, 5-pasmowy korektor parametrów i zasilanie Phantom. Wyjścia na poszczególne strefy mają postać symetrycznych wyjść stereo z możliwością integracji dostępnego osobno, opcjonalnego zestawu wzmacniania mocy POW2. Wyjścia natomiast dają się przełączać między mono i stereo i także one oferują możliwość użycia szeregu funkcji: delay, ograniczenia poziomu sygnału audio, czy przepuszczenia przez 5-pasmowy korektor parametrów i filtry. Wraz z wyjściami audio, dla każdej strefy dostępny jest jeden przełącznik wyjściowy (styki NO/NC), umożliwiające sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. oświetleniem awaryjnym, lub pomijania regulatorów głośności – i nie tylko. Matryca pozwala mikсовать sygnały z wszystkich wejść do wyjść. Aby łatwiej zapanować nad dostępnymi funkcjami, można je pogrupować w zestawy, tzw. „sceny”. Wystarczy następnie wybrać odpowiednią scenę, aby tą pojedynczą czynnością zastosować wszystkie objęte nią ustawienia. Przykłady innych funkcji: 10 programowalnych styczników wejściowych, 256 zaprogramowanych zdarzeń, złącze światłowodowe (opcja), wyświetlacz dotykowy 7" (opcja), itd. Mikser M2 doskonale współpracuje również z pulpitemi pagingowymi AUDAC APM, zaprojektowanymi specjalnie z myślą tworzenia w połączeniu z nim wydajnych i elastycznych rozwiązań pagingowych.

Uwaga: Interaktywny 7-calowy wyświetlacz dotykowy AUDAC M2DIS wraz z akcesoriami, przedstawiany na niektórych zdjęciach promocyjnych miksera M2, stanowi jego opcjonalne rozszerzenie, niewchodzące w skład miksera i wymagające osobnego zakupu.

Pobierz oprogramowanie do zarządzania systemem AUDAC. Pobierz aplikację mobilną AUDAC Touch™

Wersja dla Android

Wersja dla Apple iOS

Najważniejsze cechy:

- Kompatybilność z aplikacją AUDAC Touch™
- Cyfrowa matryca audio 9 x 8
- Po jednym wydajnym procesorze DSP na każdy kanał
- Zarządzanie zdalne za pomocą interfejsu przeglądarkowego (HTML 5)
- Porty RS232 i TCP/IP
- 8 symetrycznych liniowych wyjść stereo
- 4 niesymetryczne liniowe wejścia stereo
- 8 symetrycznych liniowych wejść stereo
- 10 wyzwalających styków wejściowych (NO lub NC)
- 2 wejścia priorytetowe
- 8 x wyjść przekaźnikowych (NO/NC)
- Automatyczna kontrola poziomu dźwięku (ALC)
- Korektor parametrów, delay
- Sterowanie w pełni cyfrowe
- Możliwość połączenia paneli ściennych

Zastosowania:

- Obiekty użyteczności publicznej
- Kluby, bary, restauracje
- Obiekty sakralne
- Obiekty mieszkalne
- Hotele
- Biura



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	Audac
--	-----------	-------