

AUDAC OPT2 Interfejs optyczny (zestaw)**2 365,92 zł**

1 923,51 zł netto

 OPIS

OPT2 to interfejs światłowodowy dla cyfrowych wielostrefowych matryc multimedialnych R2 i M2. Jest moduł umożliwia przesyłanie do 16 cyfrowych sygnałów audio przez jeden przewód światłowodowy (8 kanałów stereo) i jest stosowany w szczególności do zestawiania połączeń między znacznie oddalonymi od siebie urządzeniami, używając w tym celu wielomodowych, dwukierunkowych kabli światłowodowych 62,5/125 μm , zakończonych złączami ST/PC. Okablowanie całego systemu musi być wykonane zgodnie z zasadą zamkniętej pętli, w której wyjście jest połączone z wejściem następnego urządzenia w łańcuchu, a ostatnie urządzenie przekazuje informację zwrotną do wejścia w pierwszym urządzeniu. Tak zbudowany system pozwala połączyć kaskadowo w szereg nawet do 15 urządzeń, z zachowaniem między kolejnymi urządzeniami odległości nieprzekraczających 1000 metrów. Stosowany w takiej instalacji protokół został stworzony specjalnie w celu tworzenia tak skonfigurowanych połączeń, gwarantujący bezbłędną transmisję sygnału z maksymalną prędkością i niezawodnością. Zestaw OPT2 zawiera komplet oprogramowania i akcesoriów (poza samym kablem światłowodowym) niezbędnych do skonfigurowania systemu połączeń i zarządzania nim. Interfejs użytkownika umożliwia wybór sygnałów do przesyłu oraz przypisywanie stref. Zastosowany w interfejsie OPT2 przekaźnik optyczny wymaga kabla z włókien HCS® 50/125 μm , 62,5/125 μm , 100/140 μm lub 200 μm , dlatego zaleca się używanie z nim dwukierunkowego (dwukierunkowego) kabla światłowodowego PROCAB FBS125 ST/PC – ST/PC 62,5/125 μm .

 SPECYFIKACJA**Dane techniczne**

Producent

Audac