

Ekran elektryczny AVERS CUMULUS 21-13 MW (16:10)

Produkt archiwalny

 OPIS

Ekran projekcyjny z napędem elektrycznym który może być zainstalowany w sposób widoczny w pomieszczeniach o wielkości dostosowanej do jego wymiarów. W zależności od potrzeb ekran może być stosowany do projekcji prezentacyjnych lub filmowych. Obudowa ekranu wykonana jest z profili aluminiowych w kolorze białym. Istnieje możliwość zmiany koloru obudowy na wybrany kolor z palety RAL (opcja instalowana fabrycznie). Tkanina projekcyjna wysuwana jest z otworu umieszczonego w przedniej części obudowy. Rozwiązanie to gwarantuje zachowanie przestrzeni pomiędzy ścianą i rozwiniętą tkaniną projekcyjną umożliwiającą instalację innych urządzeń. "Niewidzialne" uchwyty ścienna/sufitowe oraz szyny montażowe umieszczone na całej długości obudowy tworzą elastyczny i prosty w obsłudze system instalacji. Napęd ekranu zapewnia silnik elektryczny typu SILENT z funkcją automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania, która zapewnia długi czas eksploatacji powierzchni projekcyjnej. Tkanina projekcyjna ekranu jest zwijana/rozwijana z prędkością 490cm/min. Uszczelki szczotkowe zainstalowane wzdłuż krawędzi slotu listwy dolnej gwarantują ciche bezkolizyjne chowanie listwy wewnątrz kasety podczas zwijania ekranu, dodatkowo ograniczają one wnikanie zanieczyszczeń do wnętrza zwiniętego ekranu. Ekran jest przystosowany do podłączenia do zewnętrznego systemu sterującego, może być sterowany ręcznie przełącznikiem ściennym. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest wbudowany system zdalnego sterowania, jego instalacja jest możliwa jedynie podczas produkcji ekranu. W zestawie z ekranem dostarczane są akcesoria instalacyjne oraz ścienny przełącznik sterujący. Ekran objęty jest 2-letnią gwarancją realizowaną przez Avers w trybie od drzwi do drzwi.

 SPECYFIKACJA**Dane techniczne**

Producent	Avers
Szerokość ekranu	210 cm
Wysokość ekranu	131 cm
Szerokość obrazu	210 cm
Wysokość obrazu	131 cm
Top	NIE

Format	16:10
Rodzaj powierzchni	Matt White
Boczne napinacze ekranu	Nie
Wymiary opakowania	230x18x18 cm
Waga (z opakowaniem)	16 kg