



Avtek Touchscreen Pro3

model (przekątna)	65"
wyświetlacz	Full HD (1920 x 1080) @ 60Hz
rozdzielczość ekranu	
rozmiar wyświetlanego obrazu	1428,48 mm x 803,52 mm
rozmiar piksela	0,744 mm x 0,744 mm
podświetlenie matrycy	Direct LED
czas reakcji matrycy	8 ms
odświeżanie	60 Hz dla Full HD (1920 x 1080)
wyświetlane kolory	16.7 mln (8bit)
jasność	350cd/m2
kąty widzenia	178°
kontrast typowy	1400:1
żywość matrycy	30 000 godzin
wzmacniana szyba frontowa	Matowa szyba o grubości 4mm oraz twardości 7 w skali Mohsa
specyfikacja dotyku	
technologia	Podczerwień (IR)
rejestracja	Palec lub dowolny inny przedmiot
minimalna średnica przedmiotu	6 mm dla pojedynczego dotyku / 8 mm dla multitouch
ilość obsługiwanych punktów	10
rozdzielczość	32767 x 32767 pkt
czas reakcji	<15 ms
precyzja	1 mm
wspierane systemy operacyjne	Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Linux / Mac / Android / Chrome
wejścia/wyjścia	
porty wejściowe HDMI	2 x HDMI 1.4
porty wejściowe VGA	1
porty Audio	2 x wejście / 1 x wyjście
porty USB	4 x USB 2.0
porty USB na froncie monitora	2 porty współdzielone (dla OPS i Android)
porty USB interfejs dotykowy	1
wejście AV	1
wyjście COAX	1
mini YPbPr	1
port sterowania RS232	1
port LAN	1 (współdzielony pomiędzy OPS / Android)
opcjonalny komputer typu OPS	Tak (nowy standard)
wyjście wideo	VGA
przesyłanie obrazu z VGA, HDMI, OPS i Android przez wyjście wideo	Tylko VGA
wbudowane głośniki	2 x 10 W

specyfikacja modułu Android	
wersja systemu	4.4
rozdzielczość systemu	Full HD
CPU	ARM Cortex A53 Dual Core CPU
GPU	Dual Core
RAM	1 GB
ROM	4 GB
informacje dotyczące oprogramowania	
język menu OSD / Android	polski / angielski / niemiecki
aplikacja do nanoszenia notatek	Tak, w wersji 2.0
notowanie na dowolnym źródle	Tak, dwa tryby
możliwość wgrania własnego logo startowego	Tak
możliwość zmiany nazwy źródła sygnału	Tak
wbudowane narzędzia do prowadzenia głosowania	Tak
możliwość wyświetlania komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników	Tak
oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek	Tak, oprogramowanie Note
dane użytkowe	
przyciski na obudowie	1 fizyczny przycisk na froncie / główny przełącznik zasilania
wymiary	1501 x 907 x 100 mm
wymiary w opakowaniu	1697 x 1071 x 220 mm
waga	41 kg
waga wraz z opakowaniem	52 kg
rozstaw otworów VESA	600 x 400
uchwyt naścienny w zestawie	Tak
wymagane napięcie	100 - 240 V prądu zmiennego / 50 lub 60 Hz
zużycie energii	0,5 W (tryb czuwania) / 250 W (tryb pracy nominalnej)
zalecane warunki otoczenia dla urządzenia	
zakres temperatury pracy	0°C do 40°C
zakres wilgotności pracy	10% do 90%
zakres temp. dla przechowywania	-20°C do 60°C
zakres wilgotności dla przechowywania	10% do 90%
wysokość użytkowania	max.5000 n.p.m.
pozostałe informacje	
narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora	Tak
gwarancja	3 lata / 2 lata na panel
akcesoria w zestawie	kabel zasilający (3 m), kabel VGA (3 m), kabel USB (5 m), kabel audio mj 3,5mm(5 m), pisak atrapa (3 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, płyta z oprogramowaniem i sterownikami