

ViewSonic ViewBoard 55" (IFP5550)

Specyfikacja		
Panel	Przekątna	55"
	Typ panelu i technologia	TFT LCD z podświetleniem DLED
	Obszar wyświetlania (mm)	1209,6 (wys.) x 680,4 (szer.) (54.64" dokładna przekątna)
	Format obrazu	16:9
	Rozdzielczość	3840 x 2160
	Liczba wyśw. kolorów	1.07B (10bit)
	Jasność	350 nitów (typ.) 300 nitów (min.)
	Kontrast	1200:1 (typ.)
	Czas reakcji	8 ms
	Kąty widzenia	Horyzontalnie: = 178 st. / Wertykalnie: = 178 st.
	Podświetlenie	DLED
	Żywotność panelu	min. 30 000 godz.
	Twardość szyby frontowej	7H, antyrefleksyjna powłoka
	Dotyk	Technologia dotyku
Rozdzielczość dotyku		32767 x 32767
Ilość punktów dotyku		20 pkt, 10 pkt dotyk ciężły (pisanie)
Czas reakcji dotyku		<15ms
Obsługiwane systemy		Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Vista / Linux / Mac / Android / Wince / Chrome
Żywotność technologii dotyku		80 000 godzin
Porty wejścia	HDMI	1.4a x 2 (3840 x 2160@30Hz) 2.0 x 1 (3840 x 2160@60Hz)
	RGB / VGA	x 1
	DisplayPort	x 1 (3840 x 2160@60Hz)
	Audio	x 1 PC audio (3.5mm)
	CVBS (AV)	x 1
	RS232	x 1
	PC (OPS)	x 1
	Porty wyjścia	HDMI
Audio (wyjście słuchawkowe)		x 1
SPIDF		x 1
LAN	RJ45	x 1
USB	2.0 Typ A	x 4 (front x 2, współdzielone pomiędzy wbudowany moduł i OPS)
	3.0 Typ A	x 2 (front x 1, współdzielony pomiędzy wbudowany moduł i OPS)
	2.0 Typ B (dotyk)	x 2
Głośniki	Wbudowane	16W x 2
Specyfikacja wbudowanego modułu	Procesor	ARM Cortex A53 Quad Core 1.2G Hz CPU
	Grafika	ARM Mali-450 Quad Core
	Pamięć RAM	2GB DDR3
	Pamięć do przechowywania	16GB eMMC
	Sieć	LAN 10/100M autoidentyfikacja i DHCP
Wsparcie	HDMI	3840x2160
	DP	3840x2160
	CVBS	480i
Zasilanie	Woltaż	100-240VAC +/- 10%
	Pobór mocy	250 W
Standard mocowania	VESA®	400 x 400mm; śruby: M8 x 25mm
Warunki pracy	Temperatura (°C)	0°C do 40°C
	Wilgotność	10% ~ 90% bez kondensacji
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	Monitor	1302 x 799 x 98 mm
	Waga	Monitor (kg)
	Z opakowaniem (kg)	46kg
Standardy i certyfikaty		FCC, cTUVus, CE, CB, EAC, BSMI, RCM
Akcesoria w zestawie		1.Kabel VGA (5 m.) 2.Kabel zasilający (3 m.) 3.Pilot 4.Kabel USB (5 m.) 5.Kabel audio mł 3,5mm (5 m.) 6.Kabel AV 7.Pisaki atrapy x 3 8.Instrukcja na płycie CD 9.Skrócona instrukcja obsługi 10.Adapter RS232 11. Akcesoria montażowe (śrubki, zaciski)
Oprogramowanie w zestawie		vBoard, ViewBoard® Cast, ViewBoard 2.1