kod produktu: 1PD115

Projektor ViewSonic PG707W









3 799,47 zł

3 089,00 zł netto

OPIS

Projektor WXGA ViewSonic PG707W

ViewSonic PG707W to idealne rozwiązanie dla środowiska edukacyjnego i biznesowego o jasności 4000 ANSI lumenów i rozdzielczości WXGA. Idealnie sprawdzi się w małych i średnich salach konferencyjnych lub szkoleniowych.
Dzięki współczynnikowi projekcji, który odpowiada podstawowym warunkom instalacji i 1,3-krotnemu zoomowi, służy jako bezproblemowy wybór dla użytkowników, aby łatwo uzyskać jasny i duży obraz przy niskim koszcie.
Do tego dochodzi energooszczędna żywotność lampy wynosząca 20 000 godzin i wszechstronna kompatybilność sterowania siecią LAN, dzięki czemu model jest jeszcze bardziej ekonomiczny i wydajny.

Wyraźny obraz w każdych warunkach
Dzięki jasności 4000 ANSI lumenów oraz kontraście 22000:1, projektor ten można wykorzystać również w oświetlonych pomieszczeniach, wciąż ciesząc się doskonałą jakością obrazu.



Niski koszt w stosunku do rozmiaru wyświetlanego obrazu
Projektor pozwala uzyskać obraz o rozmiarze 300", który jest zancznie większy i prostszy w instalacji niz wyświetlacze komercyjne.




Możliwość dostosowania do każdego środowiska
Wyposażony w obiektyw z 1,3-krotnym zoomem optycznym projektor umożliwia użytkownikom wybór najbardziej idealnej lokalizacji w szerszym zakresie odległości rzutu, która nie koliduje z istniejącym wystrojem wnętrza, a jednocześnie uzyskuje pożądany rozmiar obrazu.




Niezawodna wydajność
Najnowsza technologia trybu SuperEco+ znacznie wydłuża żywotność lampy projektora z 15 000 do 20 000 godzin co oznacza 4 godziny dziennie przez ponad 13 lat oszczędzając koszty i wysiłek związany z konserwacją.



Łatwa regulacja obrazu
Pozioma i pionowa korekcja trapezowa wraz z 4 funkcjami regulacji narożników eliminują krzywe lub zniekształcone obrazy, zapewniając za każdym razem idealnie proporcjonalny obraz.



Dokładność SuperColor™
Zastrzeżona technologia SuperColor firmy ViewSonic™ wyświetla szeroki zakres kolorów, zapewniając użytkownikom realistyczną wydajność kolorów zarówno w jasnym, jak i ciemnym otoczeniu bez utraty jakości obrazu.







1. Wskaźnik LED	4. Pierścień zoomu/ostrości	7. Przednia podczerwień	10. Wejście audio	13. Wejście komputera	16. RJ45
2. Klawiatury	5. Stopa regulacyjna	8. HDMI 2	11. Wyjście audio	14. Wyjście monitora	17. Blokada Kensington
3. zasilania	6. Soczewka	9. HDMI 1	12. USB typu A (5 V / 1,5 A)	15. Wideo	18. Złącze RS232

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Technologia	DLP

Typ projektora	Biznes i edukacja
Rodzaj źródła światła	Lampa
Jasność źródła światła	4000 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Kontrast	22000:1
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	31 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	6000 h (tryb normalny) / 20000 h (tryb oszczędny)
Zużycie energii	280 W (tryb Normal) / < 0,5 W (tryb Standby)
Współczynnik odległości	1.21 - 1.57:1
Moc/źródło światła	203 W
Zoom/Focus	1.3x / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Keystone poziomy (+/-)	40 st
Przekątna	30" - 300"
Szerokość obrazu	0.76 - 7.62 m
Odległość od ekranu	0.78 - 10.13 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.08 - 2.70 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (A) zasilające
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Direct Power Off - bezpieczne wyłączenie po odcięciu zasilania Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Sterowanie i zarządzanie przez sieć Stop klatka (funkcja freeze) Współpraca z Crestron RoomView Projekcja tylna
Wbudowany głośnik	10 W
Wyposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot ze wskaźnikiem laserowym Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	294 x 218 x 110 mm
Waga	2.33 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]