kod produktu: 1VG058

AVer DL30










5 520,13 zł

4 487,91 zł netto

OPIS

AVer DL30

to kamera PTZ z auto trackingiem, która idealnie sprawdzi się podczas nauczania zdalnego i hybrydowego.
Funkcja detekcji i podążania za obiektem znajduje zastosowanie w przypadku kamer PTZ, które swym zasięgiem obserwacji mogą objąć bardzo duży obszar.
Przechwytywany materiał można zapisywać w pamięci komputera lub strumieniować na żywo.



Rozdzielczość Full HD

AVer DL30 nagrywa obraz w standardzie rozdzielczości Full HD w 30 kl./s., co gwarantuje wysoką szczegółowość i płynność rejestrowanego obrazu.



Zoom optyczny

Optyka kamery umożliwia 12-krotne przybliżenie optyczne, co pozwala na zamontowanie kamery w dowolnym miejscu w pomieszczeniu.



Śledzenie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Kamery wyposażone w funkcję auto trackingu samoczynnie wykrywa poruszający się obiekt i inteligentnie go śledzi bez konieczności doposażania wykładowcy w dodatkowe akcesoria. Innowacyjny system zastosowany w kamerach marki AVer pozwala na precyzyjne śledzenie wybranej osoby, aby ta zawsze była w centrum kadru, nawet jeśli w polu widzenia kadru znajdują się inne osoby.




2 tryby śledzenia

Czerpiąc inspirację z najbardziej wymagających potrzeb użytkowników Aver wyposażył swoje modele z serii Pro w tryb prezentera i automatyczne śledzenie w trybie strefowym.

Tryb prezentera daje swobodę poruszania się i możliwość interakcji z publicznością. Kamera śledzi swój cel, nawet jeśli inne osoby lub przedmioty znajdą się w kadrze.



Tryb strefowy pozwala na automatyczne przełączanie się między ustawieniami kamery. Ustawienia stref zostają wcześniej zdefiniowane przez użytkownika a kamera obraca się w obszarze danych stref w zależności od położenia mówcy i jego ruchów. Nowy model daje możliwość ustawienia do 4 takich stref. Obszary można ustawić za pomocą bezpłatnego oprogramowania dostępnego na stronie producenta.



Kamera - specyfikacja

- 12X zoom optyczny / 2X zoom cyfrowy
- Matryca: 1/2.8" Full HD Low Lux CMOS
- Rozdzielczość: 1080p/60fps
- Ogniskowa obiektywu f=3.9 (wide) 46.8 (tele)
- Kąt widzenia: DFOV 84,1 stopni (wide)
- Minimalne oświetlenie: 0.5 lux (IRE50, F1.6, 30fps)
- Presety: 10 za pomocą pilota/ 256 przez IP lub USB
- Minimalne oddalenie: 1.5 m tele; 0,3 m wide
- Balans bieli: auto/manual
- Migawka elektroniczna:
  1/4 s do 1/10 000 s (60Hz)
  1/3 s do 1/10 000 s (50Hz)
- BLC (back light compensation)- kompensacja światła otoczenia
- Ekspozycja
- Redukcja szumów otoczenia 2D, 3D
- Odświeżanie: auto/50Hz/60Hz
- interfejs sieciowy do sterowania i konfiguracji
- PTZ: +/-170 stopni horyzontalnie | -90 stopni (dół) / +90 stopni (góra)

Kamera - porty i komunikacja

- IP (RJ45), USB

- interfejs sieciowy: 10/100 base-T
- kompresja H.264, MJPEG
- protokół streamingowy RTSP, RTMP, ONVIF
- kontrola zewnętrzna: VISCO

Gwarancja na produkt: 3 lata

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent	AVer
Zoom optyczny	12 x
Zoom cyfrowy	2 x
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Matryca	1/2.8" Full HD Low Lux CMOS
Kąt widzenia	84,1 st
Presety	256
Zakres ruchu PTZ	+/-170 stopni horyzontalnie | -90 stopni (dół) / +90 stopni (góra)
Ogniskowa obiektywu	f=1.6 (wide) 2.8 (tele)
Odświeżanie	30 fps
True WDR	tak
BLC- kompensacja światła otoczenia	tak
Zasilanie PoE+	tak
Standardowy gwint statywowy	tak
Obrót obrazu (do montażu sufitowego)	tak
Kensington security slot	tak
Porty komunikacyjne	RJ-45 USB
Kompresja	H.264, MJPEG
Protokół streamingowy	RTSP, RTMP, ONVIF
Waga	1.62 kg
Gwarancja	3 lata